

石英砂厂，石英砂滤料，草坪用石英砂厂家批发价格

产品名称	石英砂厂，石英砂滤料，草坪用石英砂厂家批发价格
公司名称	巩义市德科净水材料有限公司
价格	350.00/吨
规格参数	直径:1-2mm
公司地址	巩义市涉村镇西坡村
联系电话	13526756700

产品详情

石英砂，石英砂滤料，草坪用石英砂，跑道石英砂厂家批发价格，人人齐参与，创建绿色家园！环境与
人共存，开发与保护同步！石英砂作为过滤料的应用：石英砂是与过滤器结合，用于截留水中悬浮物
胶体等颗粒杂质，从而起到过滤作用。普通石英砂滤料:主要用在污水处理中，用三五年都没问题，只要
防止石英砂流失就行，被污染了不要紧，因为污水处理中，污泥可以进行好氧或者厌氧呼吸，将污水中
的污染物降解。

精制石英砂滤料:用在纯水处理中，在砂滤器中，一般2到3年就要更换，通常被污染后，污染物包住石英
砂就不能再起到很好的过滤作用了,只能更换。在中性及值在范围内的水中都很稳定，但在碱性水中有微
溶解，化学水处理中SiO₂增量不超过2mg/L。石英砂，石英砂滤料，草坪用石英砂，跑道石英砂厂家批发
价格

石英砂滤料为编织袋包装，每袋50公斤。石英砂滤料不宜与承托料及其它滤料一起堆放。石英砂滤料和
其它滤料不宜与其它有毒有害物品个污染物品一起堆放。 三,石英砂滤料标准

石英砂滤料建设部部颁标准：天然石英矿床为原料，经开采、破碎、水洗、筛分等加工而成（高纯度石
英砂经酸洗），机械强度高、化学性能稳定符合建设部标准。

常用规格：0.5-1.0mm 0.6-1.2mm 0.8-1.6mm 1.0-2.0mm 2.0-4.0mm 4.0-8.0mm 8.0-16mm 16-32m

精制石英砂应用领域 玻璃平板玻璃、浮法玻璃、玻璃制品（玻璃罐、玻璃瓶、玻璃管等）、光学玻
璃、玻璃纤维、玻璃仪器、导电玻璃、玻璃布及防射线特种玻璃等的主要原料陶瓷及耐火材料瓷器的胚
料和釉料，窑炉用高硅砖、普通硅砖以及碳化硅等的原料

冶金硅金属、硅铁合金和硅铝合金等的原料或添加剂、熔剂 建筑建筑混凝土、胶凝材料、筑路材料
、人造大理石、水泥物理性能检验材料（即水泥标准砂）等化工硅化合物和水玻璃等的原料，硫酸塔的
填充物，无定形二氧化硅微粉 机械铸造型砂的主要原料，研磨材料（喷砂、硬研磨纸、砂纸、砂布
等）

电子高纯度金属硅、通讯用光纤等 橡胶、塑料填料（可提高耐磨性） 涂料填料（可提高涂料的耐候性）

石英砂的技术要求：1、石英砂滤料的破碎率和磨损率之和不应大于1.5%（百分率按质量计，下同）。2、石英砂滤料的密度不应小于2.55g/cm³，使用中对密度有特殊要求都除外。3、石英砂滤料应不含可见泥土、云母和有机杂质，滤料的水浸出液不含有毒物质。含泥量不应大于1%，密度小于2g/cm³的轻物质的含量不应大于0.2%。4、石英砂滤料的灼烧减量不应大于0.7%。5、石英砂滤料的盐酸可溶率不应大于3.5%。主要技术指标

分析数据	测试数据	分析项目	
SiO ₂	99%	莫氏硬度	7.5度
破碎率	< 0.35%	密度	2.66g/cm ³
磨损率	< 0.3%	堆密度	1.75g/cm ³
孔隙率	45%	沸点	2550
盐酸可溶	0.2%	溶点	1480

在中性及值在范围内的酸性水中都很稳定，但在碱性水中有微溶解，化学水处理中SiO₂增量不超过2mg/L。石英砂是重要的工业矿物原料，非化学危险品，广泛用于玻璃、铸造、陶瓷及耐火材料、冶炼硅铁、冶金熔剂、冶金、建筑、化工、塑料、橡胶、磨料等工业。冶炼硅铁、冶金熔剂、冶金、建筑、化工、塑料、橡胶、磨料等工业。可汽运，火车运输。

石英砂包装和贮存：石英砂滤料为编织袋包装，每袋重50KG、25KG或吨袋。石英砂滤料不宜与承托料及其它滤料一起堆放。石英砂滤料和其它滤料不宜与其它有毒有害物品和污染物品一起堆放。不能露天存放，防尘防污染存放，一般质保期为十年。