

CB-19呼叫电缆

产品名称	CB-19呼叫电缆
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	河北廊坊大城毕演马工业区
联系电话	0316-5960132 15932637551

产品详情

呼叫通信电缆是为GTC和STENTOFON通信系统配套的一类小截面多芯特程用途通信电缆，在结构上参照国外60029/101系列产品，以便于国内用户在外引进GTC和STENTOFON系统时的电缆因内配套。

型号及名称

型号	名称
HJYVZR/SA	成束阻燃型聚乙烯绝缘、聚氯乙烯护套、组合软结构呼叫通信电缆。
HJYVPZR/SA	成束阻燃型聚乙烯绝缘、聚氯乙烯护套、编织总屏蔽组合软结构呼叫通信电缆。
HJYVP2ZR/SA	成束阻燃型聚乙烯绝缘、聚氯乙烯护套、铜塑复合带绕包总屏蔽组合软结构呼叫通信电缆。
HJYVP3ZR/SA	成束阻燃型聚乙烯绝缘、聚氯乙烯护套、铝塑复合带绕包总屏蔽组合软结构呼叫通信电缆。
HJYJVZR/SA	成束阻燃型交联聚乙烯绝缘、聚氯乙烯护套、组合软结构呼叫通信电缆。
HJYJVPZR/SA	成束阻燃型交联聚乙烯绝缘、聚氯乙烯护套、编织总屏蔽组合软结构呼叫通信电缆。
HJYJVP2ZR/SA	成束阻燃型交联聚乙烯绝缘、聚氯乙烯护套、铜塑复合带绕包总屏蔽组合软结构呼叫通信电缆。
HJYJVP3ZR/SA	成束阻燃型交联聚乙烯绝缘、聚氯乙烯护套、铝塑复合带绕包总屏蔽组合软结构呼叫通信电缆。
HJYV/SA	成束阻燃型聚乙烯绝缘、聚氯乙烯护套、呼叫通信电缆。
HJYVP /SA	成束阻燃型聚乙烯绝缘、聚氯乙烯护套、编织总屏蔽呼叫通信电缆。
HJYVP 2/SA	成束阻燃型聚乙烯绝缘、聚氯乙烯护套、铜塑复合带绕包总屏蔽呼叫通信电缆。
HJYVP 3/SA	成束阻燃型聚乙烯绝缘、聚氯乙烯护套、铝塑复合带绕包总屏蔽呼叫通信电缆。

HJYJV/SA	成束阻燃型交联聚乙烯绝缘、聚氯乙烯护套、呼叫通信电缆。
HJYJVP/SA	成束阻燃型交联聚乙烯绝缘、聚氯乙烯护套、编织总屏蔽呼叫通信电缆。
HJYJVP2/SA	成束阻燃型交联聚乙烯绝缘、聚氯乙烯护套、铜塑复合带绕包总屏蔽呼叫通信电缆。
HJYJVP3/SA	成束阻燃型交联聚乙烯绝缘、聚氯乙烯护套、铝塑复合带绕包总屏蔽呼叫通信电缆。

通讯双绞线。(铝塑带屏蔽.钢丝铠装电缆.阻燃.)

BJYC3V32/SA	BJYC3V32/SA
-------------	-------------

产品特性 电缆的额定电压:500V 电缆的最低工作温度不低于-40 。
 电缆的最高长期允许工作温度:聚乙烯绝缘不高于70 ;交联聚乙烯绝缘不高于90 。
 电缆的最低敷设温度:0 。低于最低敷设温度时应预热。 电缆的主要电气性能:

呼叫通信电缆是为GTC和STENTOFON通信系统配套的一类小截面多芯特程用途通信电缆,在结构上参照国外60029/101系列产品,以便于国内用户在外引进GTC和STENTOFON系统时的电缆因内配套。

型号及名称

型号	名称
HJYVZR/SA	成束阻燃型聚乙烯绝缘、聚氯乙烯护套、组合软结构呼叫通信电缆。
HJYVPZR/SA	成束阻燃型聚乙烯绝缘、聚氯乙烯护套、编织总屏蔽组合软结构呼叫通信电缆。
HJYVP2ZR/SA	成束阻燃型聚乙烯绝缘、聚氯乙烯护套、铜塑复合带绕包总屏蔽组合软结构呼叫通信电缆。
HJYVP3ZR/SA	成束阻燃型聚乙烯绝缘、聚氯乙烯护套、铝塑复合带绕包总屏蔽组合软结构呼叫通信电缆。
HJYJVZR/SA	成束阻燃型交联聚乙烯绝缘、聚氯乙烯护套、组合软结构呼叫通信电缆。
HJYJVPZR/SA	成束阻燃型交联聚乙烯绝缘、聚氯乙烯护套、编织总屏蔽组合软结构呼叫通信电缆。
HJYJVP2ZR/SA	成束阻燃型交联聚乙烯绝缘、聚氯乙烯护套、铜塑复合带绕包总屏蔽组合软结构呼叫通信电缆。
HJYJVP3ZR/SA	成束阻燃型交联聚乙烯绝缘、聚氯乙烯护套、铝塑复合带绕包总屏蔽组合软结构呼叫通信电缆。

HJYV/SA	成束阻燃型聚乙烯绝缘、聚氯乙烯护套、呼叫通信电缆。
HJYVP /SA	成束阻燃型聚乙烯绝缘、聚氯乙烯护套、编织总屏蔽呼叫通信电缆。
HJYVP 2/SA	成束阻燃型聚乙烯绝缘、聚氯乙烯护套、铜塑复合带绕包总屏蔽呼叫通信电缆。
HJYVP 3/SA	成束阻燃型聚乙烯绝缘、聚氯乙烯护套、铝塑复合带绕包总屏蔽呼叫通信电缆。
HJYJV/SA	成束阻燃型交联聚乙烯绝缘、聚氯乙烯护套、呼叫通信电缆。
HJYJVp/SA	成束阻燃型交联聚乙烯绝缘、聚氯乙烯护套、编织总屏蔽呼叫通信电缆。
HJYJVP2/SA	成束阻燃型交联聚乙烯绝缘、聚氯乙烯护套、铜塑复合带绕包总屏蔽呼叫通信电缆。
HJYJVP3/SA	成束阻燃型交联聚乙烯绝缘、聚氯乙烯护套、铝塑复合带绕包总屏蔽呼叫通信电缆。

通讯双绞线. (铝塑带屏蔽.钢丝铠装电缆.阻燃.)

BJYC3V32/SA

BJYC3V32/SA

产品特性 电缆的额定电压:500V 电缆的最低工作温度不低于-40 。
 电缆的最高长期允许工作温度: 聚乙烯绝缘不高于70 ；交联聚乙烯绝缘不高于90 。
 电缆的最低敷设温度:0 。低于最低敷设温度时应预热。 电缆的主要电气性能:

全国电缆免费咨询;订购电话：0316-5960132 销售订购电话：0316-5960132 ：手机：15932637551

诚心 + 诚信 + 专心 + 精心 = 客户省心 销售订购电话：0316-5960132 ：手机：15932637551