

供应铜陵 安庆 合肥防潮透气型水性环氧地坪

产品名称	供应铜陵 安庆 合肥防潮透气型水性环氧地坪
公司名称	合肥合锋涂装工程有限公司
价格	22.00/平方米
规格参数	
公司地址	安徽省合肥市庐江县万山镇军二路南侧永诚号2幢105、106室
联系电话	13855112044

产品详情

由改性环氧树脂（A）组份、水性固化剂(B组份)及特殊的颜料组成的功能涂料。具有良好的物理性能，耐化学性、及优异的透气性，可有效解决潮湿易起水泡、起壳、脱落的问题。该图层表面光滑，不粘尘，易清洁，硬度高，具有良好的抗划痕和抗冲击性，环保，耐洗刷，高耐磨性。

使用范围：

工程：新建和整修的水泥地面

地点：室内

理想场所：特别适合各种长期潮湿，易返潮，地下室或者新浇注混凝土地面。可用作室内混凝土表面涂层。主要用于仓库，工业地坪，车间，车库，供电站。

（注：为了达到理想的透气性，建议涂层厚度不低于1mm）

产品特点：

直接用在潮湿地面，加强基体表面的抵抗能力。

特殊的保护功分册：使基体远离化学剂的侵害，避免工业污染和酸雨影响。如清洁剂，机油，液压油等。

技术指标：

完全固化：7天

密度（25℃）：1.25g/cm³

黏度：3800Mpas

最小固化温度：10

表干时间（25℃）：4h

实干时间（25℃）：24h

铅笔硬度：2H

耐洗刷性：10000

水气扩散系数：23.500u

阻燃级别：B1

可选颜色：根据国标色卡GSB05-1426-2001以及RAL色卡

稀释：可直接加水稀释

施工工具:刷子、滚筒、空气喷枪、无气喷枪

地面要求：

可以用在潮湿或易受潮地面，基础表面具有一定的粗糙程度，无松动基层，无油渍和其他妨碍粘结的杂物，如有必要可用喷砂机，地面打磨机，高压水枪等进行处理。在湿度大于85%的状况下，建议停止施工，以免影响性能。

清洗：施工后立即用水清洗施工工具。

贮存：在阴冷干燥的条件下、密封的容器至少可以贮存一年，避免阳光直射。

质量控制：产品制作流程由ISO9001监控和认证。

安全事项：

施工都需穿戴劳动保护产品，尽量避免皮肤与产品接触，如果不小心皮肤接触了涂料，须用大量的清水和肥皂清洗。如果不小心溅入了眼睛，请立即用大量的清水冲洗并采取一些医药措施。

包装：桶装24公斤/组（A.B组份）