

# 四川加固公司之雅安墙体加固

产品名称	四川加固公司之雅安墙体加固
公司名称	西安市永学建筑工程有限公司四川分公司
价格	.00/个
规格参数	雅安墙体加固:12 雅安墙体加固:12 雅安墙体加固:12
公司地址	四川成都市成华区龙潭寺龙湖丽景二期
联系电话	18628129076

## 产品详情

### 四川加固公司之雅安墙体加固

如果墙体出现裂缝现象，或楼顶加层等情况下，一般是需要对受力墙体进行加固，而加固施工中最常用的方法包括粘贴碳纤维加固、粘贴钢板、喷射混凝土、置换混凝土等。进行加固施工时要经过确定加固方法后，必须要有设计师对荷载的计算后出图实施。

如果墙体出现裂缝现象，或楼顶加层等情况下，一般是需要对受力墙体进行加固，而加固施工中最常用的方法包括粘贴碳纤维加固、粘贴钢板、喷射混凝土、置换混凝土等。进行加固施工时要经过确定加固方法后，必须要有设计师对荷载的计算后出图实施。

什么情况下墙体需要加固：1.墙体承载力不满足规范规定或设计要求;2.墙体厚度、配筋、轴压比及边缘构件构造不符合规定规范;3.墙体混凝土强度偏低或施工质量存在严重缺陷;4.墙体开门、窗，开洞.

#### 方法一

##### 板墙加固

当墙体承载力不满足规范规定或设计要求时，或当墙体厚度、配筋、轴压比及边缘构件构造不符合规定规范时，或当墙体混凝土强度偏低或施工质量存在严重缺陷时，都可以采用板墙进行单面或双面加固。本方法适用于砌体结构和混凝土结构的墙体.

#### 方法二

##### 粘钢加固

当墙体仅因配筋不足时，可采用外粘钢板法加固。当只是抗剪承载力不足时，可以只设水平横向扁钢;当抗弯承载力不足时，可以治设垂直竖向扁钢;否则，横向、竖向都应该设置扁钢。本方法适用于混凝土结构。

### 方法三

#### 墙体开洞

首先承重墙开洞必须选用静力切割的方式对原结构无损伤(水锯、水钻、绳锯)，根据开洞尺寸大小，和受力的部位等要求可采取以下三种常见方法：1.粘贴碳纤维加固;2.墙体开洞包钢加固;3.砌体结构开洞现浇构造柱加固。

雅安加固公司<http://www.acmjg.com>

加固公司<http://www.gozhuang.com> 秦皇岛加固公司<http://qinhuangdao.gozhuang.com>

唐山加固公司<http://tangshan.gozhuang.com> 成都加固公司<http://www.91jiagu.com>

沈阳加固公司<http://www.99jiagu.com> 廊坊加固公司<http://www.lotour.cc>

石家庄加固公司<http://www.yododo.cc>