# 地磅外接无线大屏幕耀华柯力衡天LED点阵显示屏

产品名称	地磅外接无线大屏幕耀华柯力衡天LED点阵显示 屏
公司名称	沈阳龙旗科技有限公司
价格	499.00/个
规格参数	沈阳龙旗科技:3寸:325*115*40mm LQ-3/LQ-5/LQ-7:5寸:630*130*40mm 沈阳:7寸:700*200*55mm
公司地址	辽宁沈阳市铁西区兴华南街58-21号(1-33-2)( 注册地址)
联系电话	18640153500

# 产品详情

## 一、产品信息

产品名称:LED地磅外接大屏幕

产品型号: LQ-7

产品尺寸(长宽厚):

3寸:325\*115\*40mm;

5寸:630\*130\*40mm;

7寸:700\*200\*55mm;

防水防尘等级:IP55

产品显示: LED红色/绿色/白色字体, 最多显示8位

产品保修:质保一年

生产公司:沈阳龙旗科技有限公司

电源要求;AC110-240

功耗:20W

重量: 3.8kg

标准配件:信号线5米/10米/15米、电源线2米(与屏幕一体)、膨胀螺丝2枚

### 二、信号接口

#### 出厂默认电流环接法:

大屏幕有仪表连接采用15芯插头(针),9脚接正极,10脚接负极,可选配9芯DP接口。

串口波特率:600,4800,9600默认为600;

### 三、无线大屏幕说明

1.传输方式:支持20ma电流环/RS232/485三种模式,默认电流环;

2.无线信道: 信道0~信道31, 默认为1;

3.无线传输速率:默认为2.4kbps;

4.无线发射功率: 20dbm;

5.串口波特率:600,4800,9600默认为600;

6.串口校验方式:默认为无校验;

7. 无线传输距离: <1000m

注:无线传输距离为在空旷无遮挡处且天气良好、无线发射功率最大时的有效传输距离。实际传输距离 视环境而定。

#### 三、适配仪表

【上海耀华】上海耀华全系列

【宁波柯力】宁波柯力全系列

【杭州衡天】HT9800系列

【山东昌信】XK3168

【杭州顶松】DS822系列

【托利多】880/245系列

其他仪表提供说明书和通讯协议给到我们。

四、图片信息

3寸大屏幕:

使用电源:AC110-240

可选颜色:红色

尺寸(长高厚): 325×115×43mm

孔距: 26.6mm

包装尺寸: 450×160×80mm

重量: 0.9KG

5寸大屏幕:

使用电源:AC110-240

可选颜色:红色

尺寸(长高厚):530×160×43mm

包装尺寸:700×200×80mm

重量:1.7KG

7寸大屏幕:

使用电源:AC110-240

可选颜色:红色/绿色/白色

尺寸(长高厚): 700×200×55mm

孔距:340mm

包装尺寸:820×250×100mm

重量: 2.8KG

## 12寸大屏幕:

使用电源:AC110-240

可选颜色:红色/绿色/白色

尺寸(长高厚): 1340×360×55mm

包装尺寸:1650×400×100mm

重量:8.8KG