

SMC光缆交接箱电信级产品说明

产品名称	SMC光缆交接箱电信级产品说明
公司名称	宁波普纬达通信设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	普纬达通信:SMC光缆交接箱 光缆交接箱:光交箱 宁波:慈溪
公司地址	慈溪市观海卫镇方家村后方桥东岸4号（注册地址）
联系电话	15968986688 15968986688

产品详情

SMC光缆交接箱电信级产品说明

宁波普纬达【普纬达】通信设备厂生产“共建共享光缆交接箱|FTTH共建共享室外配线柜|落地式光缆交接箱（容量：48芯、72芯、96芯、144芯、216芯、288芯、360芯、432芯、480芯、576芯、648芯、720芯、864芯、960芯、1152芯、1440芯光交箱）是用于光纤接入网(电信网、移动网、联通网)主干光缆与FTTH小区配线光缆节点处的接口设备，可以实现大容量光纤的熔接、终端存储以及调度等功能。该产品的应用，减少了重复线路建设，精简线路，美化环境。中华人民共和国通信行业标准通信光缆交接箱。

订购热线15968986688 15209965662座机：0574-63615667 QQ:382778791，27402207欢迎来电谈！

宁波普纬达通信作为浙江省的通信设备产品品牌之一，普纬达通信光缆交接箱（SMC）历年来都会吸引大量的销售商客户，光缆交接箱（SMC）作为吸引人的科技展品，光缆交接箱（SMC）一直都是展台中吸引人的主角。作为通信设备行业的开年大戏，众多通信设备厂商纷纷亮出看家本领，宁波普纬达【普纬达】通信带来了新一代288芯光缆交接箱（SMC）让我们眼前一亮。现为您详细介绍此款产品！

外观与结构

（1）箱体结构形式

1) 箱体采用通用型片状模塑料（SMC）材料或金属箱体的封闭结构形式；非金属箱体采用的SMC材料应符合GB/T 15568的要求，或者采用更好的耐候性材料；金属箱体材料应采用牌号为Q235-A或更好的金属材料，厚度不小于1.5mm。本规范给出的箱体尺寸为参考尺寸。门通过铰链结构连接，门可自由开合5000次不损坏。门锁应为防盗结构，具有良好的抗破坏性，应符合中华人民共和国公共安全行业标准GA/T 73-94 机械防盗锁规定。

5、材料要求

不锈钢光缆交接箱中使用的钢板应采用304牌号不锈钢，内配机架钢板采用Q235-A或更好的金属材料。箱体双层结构中外界空气接触的外层部分均采用不锈钢材质，箱体内层采用冷轧钢板或不锈钢喷塑的材质。内配金属结构件可采用冷轧钢板或不锈钢板。箱体采用不锈钢钢板时应采用厚度为1.5mm的不锈钢板，箱体底板采用厚度为2.0mm不锈钢板。箱体内材料为金属板材的内配机架和立柱壁厚不小于1.5mm，承重部件材料厚度不少于2mm。

箱体组成材料应符合SJ/T 11362-2006规定的均匀材料（EIP-A类）有毒有害物质含量的要求。

宁波普纬达通信提供的三网合一光纤配线柜_主要内容包含：中国电信三网合一光纤配线柜价格、中国移动三网合一光纤配线柜商品介绍、中国联通三网合一光纤配线柜等其工艺技术先进，规格多样、款式新颖、品质完美、工艺精湛、价格合理、交易便捷、服务完善、在中国多个地区FTTH工程中也被指定为可以选择]产品。同时，公司正努力在三网合一光纤配线柜技术平台上开发从低端通信产品制造业发展成为高科技产业。以拥有国内外先进水平的钣金自动化加工数控设备、全自动喷涂流水线、光通信器件等生产设备，并配套齐全高精度检测仪器，为产品提供了可靠的。功能更全面、应用更广泛的光通信器件和子系统，力争在不远的将来成为世界上集成光电器件的领跑者。

普纬达通信设备有限公司：位于享有“通信产品生产基地”称号的浙江慈溪，在中国东海之滨、杭州湾南岸沿海经济发达地区的慈溪市观城工业区，有着得天独厚的原材料地理优势，是一家集研发、生产、销售为一体的制造通信设备企业。自创建年以来,普纬达不断集力于新产品的开发和研制，凭着雄厚的技术和先进的生产设备、在新产品的开发研制上取得了显著的成果，公司以优良品质，真诚信誉作为生存和发展的根本，并倡导环保，所有产品严格执行Bellcore TA-NWT-001209工业标准，均按照通信行业标准进行生产。普纬达产品品种齐全、工艺精湛、价格合理，是国内外产品的理想选择。客户来自于电信、网通、移动、联通、电力、铁路等各个领域。的产品与服务得到行业内广大客商的首肯。

普纬达通信是一家从事研发、制造宽带网络接入设备、光缆交接箱、总配线设备、数字配线设备、光配线设备、智能型交、直流通信配电设备、光纤走线槽道等系列产品的通信产品制造公司。

