

环氧树脂防腐面漆 厚浆钢结构金属 环氧防腐漆

产品名称	环氧树脂防腐面漆 厚浆钢结构金属 环氧防腐漆
公司名称	山东海纳工业涂料有限公司
价格	20.50/kg
规格参数	品牌:联迪 产地:济宁
公司地址	山东省济宁市任城区二十里铺运河电厂运煤路西
联系电话	14753757994

产品详情

【底材温度】底材温度须高于露点以上3 底材温度低于10 时，环氧与固化剂的固化反应迟缓，此时可用低温固化剂。**【组成】**是由耐候性颜料、特殊填料、环氧面漆组成的溶剂型双组分环氧面漆漆。

【主要特性】漆膜坚韧，附着力、柔韧性良好；耐水、耐碱性优异；耐久性、防腐蚀性良好装饰性良好；耐候性略差，经长期暴晒后，表面会发生轻微粉化，但对保护作用影响不大

【用途】适用于与碱性气体或与沿海盐雾气体接触的钢结构混凝土表面和水槽等处；广泛用于室内钢结构、管道、机电产品、石油化工设备等金属表面作高性能防腐和装饰涂料。

【复涂间隔时间】(20)最短8h最长7d

【前道配套用漆】推荐环氧类底漆、无机富锌底漆、环氧云铁中涂漆等。（或直接涂装在除锈等级达到Sa2.5级的钢铁表面上）

【后道配套用漆】推荐复涂环氧面漆、氯化橡胶面、聚氨酯面漆、环氧玻璃鳞片防腐漆等。

【表面处理】上道漆膜干燥并清除漆膜上所有污物。混凝土必须干燥，除去表面尘土、浮浆及污染物。

【涂装方法】

无气喷涂稀释剂配套稀释剂稀释量 0—5%(以油漆重量计)

喷嘴口径 0.4—0.5 mm

喷涂压力 30MPa(约300 kg/cm²)

空气喷涂稀释剂配套稀释剂稀释量 0—10%(以油漆重量计)

喷嘴口径 2.0—2.5mm

空气压力 0.3—0.5MPa(约3—5 kg/cm²)

滚涂/刷涂稀释剂配套稀释剂稀释量 0—5%(以油漆重量计)