

丙烯酸马路标线漆 道路划线 划线漆 路面标线漆

产品名称	丙烯酸马路标线漆 道路划线 划线漆 路面标线漆
公司名称	山东冻源集团有限公司
价格	15.50/kg
规格参数	品牌:明湖 产地:济南
公司地址	山东省济南市长清区归德镇开发区
联系电话	0531-87352192 15315592357

产品详情

南划线漆厂家

【产品介绍】

产品名称：快干马路划线漆

包装：20公斤/桶 200公斤/桶

颜色：黄色 白色 另外我厂可以来样定做

功能：防锈/防腐/防油/防水耐化学品

【产品用途】

马路划线漆专用于柏油和水泥路面和交通标志。

干燥时间：干燥时间：表干 1h;实干 24h

关于发货：厂家常年有现货，我厂规定自下单开始48小时之内规定发货。

关于运费：凡是1000公里以内，货款两万元以内我厂含运费，包邮！

【产品参数】

该马路划线漆是一种单组份快干型油漆，常温施工，常温干燥，具有耐磨，耐压，耐晒的特性，可作为

马路划线漆，路面标志漆，水泥面划线漆，车库划线漆，地坪划线漆使用。

用量

- 线宽8公分，每公斤可以刷50米左右；
- 线宽10公分，每公斤可以刷40米左右；
- 线宽15公分，每公斤可以刷27米左右。

【产品组成】

马路划线漆由热塑丙烯酸树脂加入耐晒颜料、体质颜料，经研磨后加入快干溶剂调制而成。

【产品颜色】

马路划线漆常用颜色白色、黄色，

【产品特征】

该产品漆膜干燥快，不易变黄，耐磨性好。

【产品用途】

马路划线漆专用于柏油 and 水泥路面和交通标志。

马路划线漆厂家技术要求

项 目	技术 指标	检 验 方 法
外观	平整、无粗粒	GB1729
光泽	无光	GB1743
细度， μm 不大于	40	GB1724
干燥时间，min	表干	GB1728
不大于	实干	120
硬度	0.4	GB1730
不小于		
耐磨性，mg 不大于	50	GB1763
200转/1000g 漆膜 $45 \pm 2 \mu\text{m}$		
耐水性（24h）	不起泡、不脱落联迪牌企业	GB1733

马路划线漆施工参考

- 1.该漆喷涂、刷涂均可。施工时必须将漆搅拌均匀，并用专用溶剂将黏度稀释至施工要求。
- 2.施工时，路面应干燥，无尘土。