

氟碳底漆 氟碳面漆 高耐候柔性弹性氟碳涂料

产品名称	氟碳底漆 氟碳面漆 高耐候柔性弹性氟碳涂料
公司名称	山东冻源集团有限公司
价格	45.00/kg
规格参数	品牌:明湖 产地:济南
公司地址	山东省济南市长清区归德镇开发区
联系电话	0531-87352192 15315592357

产品详情

氟碳涂料采用惰性陶瓷无机颜料为主着色剂，涂层在使用期内不会发生明显变色。耐褪色、不开裂、耐粉化以及耐磨性好。卓越的防腐性及微小的透氧系统，充分发挥卓越的防腐性能。可与专用固化剂按比例混合后在常温下固化成膜。

应用领域

体育场馆、市政建设、网架结构、桥梁、石油化工管道、储油罐、大型设备、飞机、汽车、机车、船舶等

物理参数

颜色/光泽：请参阅国标色卡，也可按客户要求调制。高光、半光、哑光或无光

质量固含： 50

理论涂布率：5-6m²/kg

质量配比：主漆：固化剂：稀释剂=10:1:3-5

包装：20千克/桶

贮存期：存放于阴凉、干燥处，有效贮存期为6个月

施工方法

喷涂、辊涂、刷涂

施工工艺

基材 喷砂、抛丸除锈 环氧富锌底漆 干燥 环氧云铁中间漆 干燥 钢结构专用底漆 钢结构重防腐氟碳漆 干燥 重防腐氟碳罩光清漆 干燥 检验 覆膜保护

施工说明

表面处理：施工前底材要清洁、干燥，无灰尘、油脂等污物

施工配比：施工前A、B组份混合均匀，主漆、固化剂、稀释剂的比例为10：1:3-5

施工条件：施工温度应控制在0 —35 之间，空气相对湿度小于75%;要避免在雨、雪、雾天施工。

厂家免费提供技术指导和支持，产品如有任何问题厂家24小时内(偏远地区48小时之内)派技术人员上门解决。

完善的客户服务人员和专业的技术人员，为客户排忧解难。

产品专业咨询顾问：房经理

手机：153-1559-2357

Q Q:3523358782

地址：济南市长清区归德镇经济开发区