

432芯MODF光纤总配线架厂家

产品名称	432芯MODF光纤总配线架厂家
公司名称	宁波品悦通信设备有限公司
价格	4000.00/台
规格参数	品牌:品悦 型号:PY-MODFPXJ-432J 产地:宁波市
公司地址	浙江省宁波市慈溪市龙山镇大海路150号
联系电话	0574-63618503 15336620995

产品详情

432芯MODF光纤总配线架厂家----宁波品悦通信设备有限公司

在今年年初的CES 2018上，宁波品悦带来了全新通信设备产品432芯MODF光纤总配线架新品PY-MODF系列，该系列新品也于3月10日的上海AWE 2018展会上公布了在国内的售价，之前宁波品悦就表示要在国内普及通信设备行业，所以在售价上也很有诚意，价格非常诱人。

432芯光纤总配线架|光纤总配线架,OMDF光总配线架|MODF光纤总配线架|OMDF光纤配线架|中华人民共和国通信行业标准光纤配线架YD/T 778-2006《光纤配线架》Q/CT 2354-2011《中国电信光总配线架技术要求》FTTH接入层光纤分配架|光纤跳线架规格（288芯、576芯、648芯、720芯、792芯、864芯、960芯、1152芯、1440芯光纤总配线架）（Opticalfiber Main Distribution frame，简称OMDF）。OMDF的功能多样化。

【宁波品悦通信设备有限公司-联系人：李金（经理）-手机（微信）：15336620995
电话：0574-63618503-QQ:474665107】

432芯MODF光纤总配线架厂家接地装置

（1）机架接地

整个架体保证电气导通，并有完善的接地系统（机架顶框和底框均应有应有M8接地铜螺母，供机架接地用）。

（2）高压防护接地装置

机架高压防护接地装置与光缆中金属加强芯及金属护套相连，连接线的截面积不小于6mm²。

机架高压防护接地装置与地相连的连接端子的截面积不小于35mm²。

机架高压防护接地装置与机架间绝缘，绝缘电阻不小于1000M /500V（直流）。

机架高压防护接地装置与机架间耐电压不小于3000V（直流）/1min不击穿、无飞弧。

机架高压防护接地装置能可靠接地，接地处应有明显的接地标志。

432芯MODF光纤总配线架出厂包装要求：

光纤总配线架的包装要求及包装箱面标志符合GB/T 3873-1983中的规定。

包装箱内除产品外，还装入以下物品和有关文件，文件用塑料袋封装：

- a) 备附件及专用工具；
- b) 产品使用说明书；
- c) 产品合格证；
- d) 装箱清单。

432芯光纤总配线架说明作为技术参考要求，使MODF具备满足外线光缆和设备尾缆进缆分区管理，外线光缆、尾缆、架内跳纤、架间跳纤均可实现无交叉跳纤路由，各应标厂家如有改进，可在相应部件提供改进结构说明及澄清。

宁波品悦通信提供432芯MODF光纤总配线架现货供应，有需要的话请跟我们联系。