

威海纤维球供应热线0371-64397038/纤维球滤料的首选

产品名称	威海纤维球供应热线0371-64397038/纤维球滤料的首选
公司名称	巩义市金丰净水材料有限公司
价格	25.00/公斤
规格参数	滤料类型:纤维球 适用对象:水 用途:油水分离
公司地址	巩义市夹津口镇石井村
联系电话	13607677290

产品详情

滤料类型	纤维球	适用对象	水
用途	油水分离	性能	耐酸、耐碱、耐高温、耐低温、防水、防静电、其他
类型	高效	品牌	金丰净水
吸附率	100 (%)	抗压力	500 (kgf)
密度	1.38 (g/cm ³)	孔隙率	96 (%)
磨损率	0.01	化学成分	纤维丝
盐酸可溶率	0.01 (%)		

纤维球滤料是由纤维扎结而成的球形滤料，它与传统的钢性滤料相比，具有弹性效果好，不上浮水

面，空隙大，工作周期长，水头损失小等优点。在过滤过程中，滤层空隙沿水流方向逐渐变小，比较符合理想滤料由上大下小的孔隙率分布，从而形成了滤速快，截污容量大，过滤效果好，可再生反复使用，不必全部更换，省时省力等优点。金丰纤维球滤料，可将不易沉淀去除的微小悬浮物截留。滤速比传统砂滤料高3.5倍，滤料能反洗再生，可实现自动化管理，一般滤速30m/h，粗滤进水100mg/l，出水ss 5 mg/l，精滤进水20mg/l，出水 2mg/l。广泛应用于油田、化工、电力、冶金等行业的高标用水；循环、旁滤和废水回收利用。

分析项目	测试数据	检测项目	测试数据
密度	1.38 g/m ³	载污量	6-10 kg/m ³
充填密度	75-85 kg/m ³	球径	30-40 mm, 40-50 mm
滤速	20-85m/h	球体外观	白色球状、椭圆状

孔隙率

96 %



巩义市金丰净水材料有限公司旨在为您提供更好的产品及最为经济合理的解决方案，我们的技术专家随时为您提供技术帮助，并希望与您建立长期的、追求更高价值的合作关系！