

684芯光交箱价格批发

产品名称	684芯光交箱价格批发
公司名称	宁波普纬达通信设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	普纬达通信:684芯光缆交接箱 光缆交接箱:光缆交箱 宁波:慈溪
公司地址	慈溪市观海卫镇方家村后方桥东岸4号（注册地址）
联系电话	15968986688 15968986688

产品详情

684芯光交箱价格批发

684芯免跳纤光交箱【日常维护工作内容】无跳接光缆交接箱（96芯、144芯、288芯、576芯、1152芯、1440芯）无跳接交接箱|FTTH无跳纤光缆交接箱|无跳纤光交箱|无跳纤交接箱|FTTH光缆交接箱生产基地|中华人民共和国通信行业标准 通信光缆交接箱 Cross Connecting Cabinet for Communication Optical Cable YD/T 988-1998 1 范围
本标准规定了通信光缆交接箱|FTTH光缆交接箱生产基地【中国移动通信|中国电信|中国联通）

光缆交接箱主要是用于光缆接入网中主干光缆与配线光缆交接处的接口设备。光缆交接箱的结构主要由箱体、内部金工件、光纤活动连接器及备附件组成。按照使用场合不同，可分为室内型和室外型两种，并可以落地、架空、壁挂安装。室外型的光缆交接箱的箱体外形尺寸不宜超过1600mm 1100mm 400mm（高 宽 深）。

中文名：光缆交接箱

环境温度：-40 ~+60

相对湿度：95%

大气压力：70kpa-106kpa

光缆交接箱_光缆交接箱生产厂家_光缆交接箱结构示意图介绍注意

- 1、光缆交接箱用于室外光缆的连接、分配和调度。箱体应安装在坚固牢靠的固定基座上，以便于安装和调度。
- 2、光缆余长在箱体内应保持自然弯曲，其曲率半径应大于40毫米。
- 3、光缆固定后，将加强芯固定在加强芯柱上，并将其可靠接地。
- 4、在操作小直径光纤时应小心，以免刺破皮肤，特别是眼睛部位。
- 5、在光纤传输光能量时，建议不要直接观看光纤和光纤连接器端面，除非安全能量输出等级已得到保证

其它

包装、存储、运输

本设备的包装、存储、运输严格遵守国标GB3837-83的要求。

光缆交接箱主要是用于光缆接入网中主干光缆与配线光缆交接处的接口设备。光缆交接箱的结构主要由箱体、内部金工件、光纤活动连接器及备附件组成。按照使用场合不同，可分为室内型和室外型两种，并可以落地、架空、壁挂安装。室外型的光缆交接箱的箱体外形尺寸不宜超过1600 mm 1100 mm 400 mm (高 宽 深)。

中文名：光缆交接箱

环境温度：-40 +60

相对湿度：95%

大气压力：70kpa-106kpa

光缆交接箱性能：

光缆交接箱是安装在户外的连接设备，对它根本的要求就是能够抵受剧变的气候和恶劣的工作环境。它要具有防水气凝结、防水和防尘、防虫害和鼠害、抗冲击损坏能力强的特点。它必须能够抵御比较恶劣的外环境。因此，箱体外侧对防水、防潮、防尘、防撞击损害、防虫害鼠害等方面要求比较；其内侧对温度、湿度控制要求十分高。按，这些项目标准为IP66。但能达到该标准的箱体外壳并不多。目前国内使用的光缆交接箱箱体主要有：原装德国KRONE箱体，箱体采用不饱和聚酯玻璃纤维增强材料（SMC），在防水、防潮、防撞击损害方面有较好的性能。国内参照KRONE箱体的仿制品是以铁质为主的金属箱

体（一般达到IP65标准）。对于金属箱体，由于其在防水气凝结方面的低劣性能，注定不会得到大量使用，并逐渐被淘汰。国内一些仿制品由于材料性能问题导致箱体在防水气凝结和抗冲击两项性能上与引进德国的KRONE有较大差异，另外由于密封胶条抗老化性能较差，在防水、防尘两项性能上表现也一般。当然在光缆交接箱安装位置的外环境比较好时，降低性能要求，减少投资也是可以接受的。

交接箱的结构

- 交接箱的结构形式如图1所示。
- 1.箱体上应有接地端子和备用端子及其标记。
 - 2.接线排和箱体两侧应留有100～150mm操作空间。
 - 3.箱体底部的电缆进出口应有良好的密封防潮措施。
 - 4.在箱体内成端，上列应有固定电缆的位置、下列应留有放置充气维护装置的位置。
 - 5.箱门板内侧应有存放测试夹、记录卡片和卡接专用工具的装置。
 - 6.产品应包括以下附件：地脚螺栓、螺母、垫圈及专用工具。

光缆交接箱_光缆交接箱生产厂家_光缆交接箱结构示意图介绍注意

- 1、光缆交接箱用于室外光缆的连接、分配和调度。箱体应安装在坚固牢靠的固定基座上，以便于安装和调度。
- 2、光缆余长在箱体内应保持自然弯曲，其曲率半径应大于40毫米。
- 3、光缆固定后，将加强芯固定在加强芯柱上，并将其可靠接地。
- 4、在操作小直径光纤时应小心，以免刺破皮肤，特别是眼睛部位。
- 5、在光纤传输光能量时，建议不要直接观看光纤和光纤连接器端面，除非安全能量输出等级已得到保证

其它

包装、存储、运输

本设备的包装、存储、运输严格遵守国标GB3837-83的要求。

包装：

具有防潮、防振措施、所有附件另装盒或袋中再装入木箱，整机用塑袋密封。

存储：

箱子下方不宜放过重物品，库房内空气中酸性、碱性或其它应符合

环保规定的要求，室内温度为-5 -45 之间，相对湿度不大于85%的范围内存储。

运输：

本机架可适应各种工具的运输，经包装的产品在运输过程中，要

求环境温度在-40 -55 ，相对湿度不大于90%，装卸及搬运时应按

包装上刷有的运输作业标志进行，不准将产品倒放、侧放。

售后服务

首先，衷心地感谢您选购我公司的产品，我们将对您做出完善的售后服务。

- 1、凡订购我公司的产品，我们均负责运输、安装和调试，培训有关人员的使用和维护，保证开通无误。
- 2、凡订购我公司的产品，我们均负责终身的维修服务。
- 3、您的任何反馈意见，我们都在24小时以内给予明确的答复，省内维护人员24小时到现场，省外48小时到现场。

作为国内通信行业的企业，普纬达通信一直以来凭借出色的产品品质赢得了消费者的信任，7月通信设备产品大促期间，品悦光缆交接箱促销力度同样惊人。普纬达PWD-GLJX-光缆交接箱都在做优惠活动，高质量产品值得购买！

宁波普纬达【PWD】通信提供光缆交接箱_光缆交接箱生产厂家_光缆交接箱结构示意图介绍现货供应，有需要的话请跟我们联系。