

CLEANS-613密闭水缓蚀剂

产品名称	CLEANS-613密闭水缓蚀剂
公司名称	山东洁泉环保科技有限公司
价格	6200.00/吨
规格参数	
公司地址	山东省菏泽市成武县永昌街道办事处杨楼村杨楼小学南邻（注册地址）
联系电话	13396219815

产品详情

CLEANS-613密闭水缓蚀剂

一、性能与用途

我公司在多年针对闭路循环水系统腐蚀处理的经验上开发出来的一系列水处理药剂，对不同闭路循环水系统均具有良好的防腐效果。本产品是以软化水或除盐水作为补水的闭路循环冷却水系统专用高效缓蚀剂，是一种由绿色化学品复合而成的高效绿色环保型软化水缓蚀剂，不必担心排污可能造成的环境污染和对污水处理的冲击负荷。适用于密闭系统以乙二醇、甲醇、乙醇、工业水等作冷媒的冷冻水及热水系统作缓蚀剂用，也可用于防冻液、油轮、油罐中作水相缓蚀作用，以解决水线腐蚀问题，也适用于中央空调冷冻水系统。是

目前密闭系统中应用较多，性能卓越的缓蚀剂之一。不含铬酸盐，在水中无颜色，减少金属材质产生斑点之现象对碳钢、不锈钢、铜合金、铝合金等多种材质均有良好缓蚀性能。确保传热效率良好，减少维护和操作费用。液状产品添加及操作非常方便。本品适用于系统泄漏量小的密闭循环水冷却系统。

二、技术指标

项 目	指 标
外 观	无色至淡琥珀色液体
	9.0
PH(1%水溶液)	
	1.1
密度(20)g/cm ³	

三、使用方法

按系统保有水量计，开车时一次性投加密闭水缓蚀剂1500mg/L，可不进行预膜处理，正常运行中根据补充冷却水量，计算投加量的1.3倍投入膨胀水箱中，如在油轮或油罐中作防腐剂时，应与破乳剂配合使用效果最佳。

四、包装与贮存

密闭水缓蚀剂CLEANS-613用塑料桶包装，每桶25KG或250KG。贮于室内阴凉处，贮存期为十个月。

五、安全防护

密闭水缓蚀剂CLEANS-613为弱碱性，操作时注意劳动保护，应避免与皮肤、眼睛等接触，接触后用大量清水冲洗。