

# 市政工程钢格栅板A恒晨热镀锌钢格栅板实力厂家

产品名称	市政工程钢格栅板A恒晨热镀锌钢格栅板实力厂家
公司名称	安平县恒晨金属制品贸易有限公司
价格	78.00/平米
规格参数	品牌:安平恒晨 型号:G305/30/100 产地:河北安平
公司地址	河北省衡水市安平县王各庄东南消防大队对面
联系电话	17333805929

## 产品详情

### 市政工程钢格栅板A恒晨热镀锌钢格栅板实力厂家

市政工程钢格栅板在环保行业中的应用范围像石油、厂矿、码头建设、化工厂、电厂等都必须这种新型的建材产品。国家加大投入的环保领域中用到镀锌钢格栅板，在环保领域的应用更大，更广泛。比如：污水处理厂中，设备的平台过道要用到镀锌钢格栅板，取水口处要用到镀锌的拦污格栅，除硫塔平台板，除硫塔用到的镀锌踏步板等。这些只是镀锌钢格栅板在环保领域中的一小部分应用范围。镀锌钢格栅板

镀锌钢格栅板在环保领域中经常用到的规格：

市政工程钢格栅板表面经过镀锌处理过后而成的，一般采用的是热镀锌，也叫热浸镀锌，热镀锌能够抗酸碱腐蚀，能在自然环境下10几年不用更换。在环保行业中经常用到的镀锌钢格栅板规格简单分有以下几种：

1、普通的平台板，简称过道，经常用到的是G253/30/100 G303/30/100 G255/30/100 G325/30/100,在不需要大承重的情况下 G303/30/100是最为常见的。

2、钢结构楼梯踏步板经常用的是255、30、100的T1\T2\T3\T4几种踏步板；

3、需要过重型车辆的沟盖板就需要重型的镀锌钢格栅板了，这里说的重型是根据其要求的荷载，选择大规格的扁钢焊接而成的。比如：1008/30/50的插接镀锌钢格栅板。

市政工程钢格栅板又名钢格板、格栅板或钢格栅，是用扁钢按照一定的间距和横杆进行交叉排列，并且焊接成中间带有方形格子的一种钢铁制品。

市政工程钢格栅板常用规格：

(1)、钢格栅板常用扁钢规格：20X3mm、25X3 mm、25X5 mm、30X3 mm、30X4 mm、30X5 mm、32X3 mm、32X5 mm、40X4 mm、40X3 mm、40X4 mm、40X5 mm、50X3 mm 50X5 mm、60X5mm、65X5mm等。

(2)钢格栅板横杆常用规格：钢格栅板横杆通常采用 6、8、10的扭绞方钢，有时候也采用扁钢。

(3) 钢格栅板常用扁钢间距：通常有30mm、40mm、60mm三种，不过最常用的是30mm.

(4) 钢格栅板常用横杆间距：通常有50mm、38mm、76mm、100mm四种，不过最常用的是100mm.

市政工程钢格栅板特点：线条简捷，银色外表，现代潮流所以嘛外形特别美观；钢格栅板漏水面积达83.3%，是铸铁沟盖板的两倍多。经过热浸镀锌处理的钢格栅板防锈力强，免维护及更换；盖与框用铰联接，防盗，安全，开启方便。此外钢格栅板还具有节省投资，高强度、规格多等特点。

钢格栅板的制作方法：(1) 压焊钢格栅板是由负荷扁钢和横杆按一定间距经纬排列，采用200吨液压电阻焊自动化设备焊接成原板，经切割，开孔，包边等工序加工而成客户要求的产品。

(2) 压锁钢格栅板标准制作办法：想将承载扁钢及横杆扁钢充好口，而后将他们插接道一起，将连接位置用二保焊接焊接。

钢格栅板的材质：钢格栅板的材质主要有Q195、Q235、不锈钢304、不锈钢316四种材质，初于价格及制作工艺问题，钢格栅板通常大都采用Q235等。

市政工程钢格栅板优点:

节省工期：产品无需现场再加工，安装非常迅速。

经久耐用：出厂前经热浸锌防腐处理，耐冲击和重压能力强。

现代气派：外形美观，设计规范，通风透光，给人以整体流畅的现代感受。

结构轻便：用材少，结构轻，且易于吊装。防积污物：不积雨水，冰雪和灰尘。

减少风阻：因通风好，遇大风风阻小，减少风力破坏。

设计简便：无需小支梁，结构简单，设计简化；无需设计钢格板详图，只注明型号即可，厂方可代客户设计排板图。

恒晨钢格栅板厂家欢迎新老客户来电咨询。咨询电话：17333805929