

540-580高温玻璃油墨 可丝印 喷涂 手绘

产品名称	540-580高温玻璃油墨 可丝印 喷涂 手绘
公司名称	东莞市金釉发原料有限公司
价格	160.00/千克
规格参数	品牌:金釉发 属性:水性/油性 产地:东莞
公司地址	广东东莞市寮步横坑金银岭工业区嘉信大厦B栋3层
联系电话	18929222095

产品详情

主营产品: 色精/色浆/光油/水性玻璃烤漆/水性双组份自干漆/水性仿金漆/水性裂纹漆;水性蒙砂漆、水性荧光漆/水性电镀漆/水性led内涂白漆/水性木器漆/玻璃油漆玻璃陶瓷颜料 油墨 涂料 烤漆;水性陶瓷漆/玻璃漆/高温玻璃;油墨;热弯玻璃油墨;热熔玻璃油墨;玻璃砂/云彩粉/发泡粉;五彩水/金茶水/光亮彩;调墨油/隔离粉/助溶;稀释剂;高温玻璃油墨;钢化玻璃;丝网印刷油墨;玻璃丝网印刷油墨

540 -580 高温玻璃油墨 61系列

【高温玻璃油墨概述】

高温玻璃油墨用于玻璃表面上色，通过高温烘烤的方式与玻璃体溶结在一体，实现颜色的稳固性和永久性。高温玻璃油墨经过烘烤出来的颜色鲜艳、表面平滑光亮、高硬度、具有优异的透光性。高温玻璃油墨适合于高档的玻璃工艺品、玻璃杯、玻璃灯罩、玻璃酒瓶等高附加值玻璃制品的上色，本粉体颜料可经过加工制成油墨进行喷涂、印刷、滚印、淋涂、手绘等，高温玻璃油墨也可以制成转印花纸，转印在不规则的玻璃件上，高温玻璃油墨还可以制成热塑块状颜料，用于热网丝印。

【高温玻璃油墨指标】

指示项	指示值
膨胀系数x10-7/	85-95
烧烤时间（分钟）	90-120分钟
烧烤温度（ ）	540 -580
硬度（莫氏）	6
透光度（%）	>70
粉体细度	>400

光泽度 >90
颜色 颜色丰富、可调配

【高温玻璃油墨说明】

方式	性质	料油比例
喷涂	油性	颜料：80373：天那水 = 1 : 0.3 : 0.12 80373为油性调墨油。80374为水性调墨油。80008为热印蜡油。
	水性	颜料：80374：水 = 1 : 0.32
手绘	油性	颜料：80373：天那水 = 1 : 0.3 : 0.12
	水性	颜料：80374：水 = 1 : 0.32
丝印	油性	颜料：80373=1:0.28-0.35
	水性	颜料：80374=1 : 0.3-0.4
热印	油性	颜料：80008 = 1 : 0.12-0.15 加温70 充分混合

高温玻璃油墨要与调墨油混合充分，最好用三辊研磨机器研磨2-3遍，喷涂、手绘都需要用天那水或者酒精调整施工稠度、干燥速度，避免产生流挂。玻璃工件上好色之后，使用高温玻璃油墨最好用150 -200 的温度先烘干，或者在无尘车间晾干，以便批量放入窑炉理烧烤。高温玻璃油墨烧烤时间控制在90-120分钟为宜，时间太短会影响工艺表面的细腻程度。

高温玻璃油墨若是用密封窑炉烧烤，温度在400 之前必须打开窑炉的通风口，待油性调墨油的有机物质挥发完全之后，在关闭通风口，保持窑内情节的氛围，以免影响烧成颜色。

【高温玻璃油墨包装】

本产品采用25KG塑胶桶内衬塑膜包装。如客户有特殊要求，本公司还可制成油墨包装销售。

公司简介：东莞市金釉发化工颜料有限公司是集研发、生产、销售一体化的综合型企业。长期致力于木质家具、玻璃、陶瓷涂装技术的研发，开发了一系列的高科技的玻璃着色产品，丰富了现代木质家具、玻璃艺术的表达内涵。公司由于行业权威技术人才的加盟，拥有多年从业经验的产品工程师和技师，研发能力和技术支持能力在同行业名列前茅。公司座落在东莞市寮步镇横坑金银岭开发区，紧邻交通便利的莞樟公路和东部快速路。

公司产品结构丰富，覆盖了160 °C-850 °C温度的玻璃着色颜料，主要有水性木质漆水性玻璃烤漆、玻璃颜料、色料（具体如玻璃高温不透明、透明颜料、玻璃低温不透明、透明颜料、贵金属制剂、云彩粉、发泡粉、隔离粉、釉料及其添加剂、胶膜、稀释剂等，竭诚提供各种木质家具、玻璃、陶瓷技术咨询服务。由于产品高品质的需要，许多原料直接从意大利、德国进口，引进国外先进的生产工艺，精益求精，狠抓质量关，使我公司产品高质稳定，产品远销西欧、东南亚和全国各地，各地的客户给予了极高的评价。

精干的营销和配送队伍也将使你体会到服务的周到和快捷。我司一概以质量求生存，以创新求发展，秉承顾客至上，诚信待人的宗旨，竭诚欢迎八方来客前来洽谈合作。

