

广州高耐磨材质聚氨酯同步带厂家定制 质量保证

产品名称	广州高耐磨材质聚氨酯同步带厂家定制 质量保证
公司名称	广州市腾英工业皮带有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	中国 广东 广州市 番禺区 广州市番禺区大石东联工业区中心北路47号
联系电话	86-02039930816/39930817 13925048065

产品详情

广州供应高耐磨材质聚氨酯同步带厂家定制，聚氨酯同步带的结构由带背、抗拉层、带齿三部分组成。

(1) 聚氨酯同步带带背同步带的背部用以粘结包覆抗拉元件，应有良好的柔韧性和耐曲挠疲劳性能，不易老化，耐油性好，耐磨损，在带背的内表面开有适当大小的尖角凹槽，除因工艺要求外，还能改善齿带的曲挠疲劳性能，同时在运转过程中使带与轮齿间的截流空气逸出，以消除部分噪音。

(2) 钢丝绳(或涤纶线绳) 抗拉层抗拉层是同步带的抗拉元件，用以传递动力，并保证同步带在工作时节距不变。它采用多股钢丝绳(或涤纶线绳) 沿胶带宽度螺旋形地绕布，其位置定为同步带的节线。抗拉层必须具有很高的抗拉强度和抗弯曲疲劳强度。弹性模数大，工作时不允许有伸长，从而保证同步带的节距不变。

(3) 聚氨酯带齿聚氨酯同步带的齿应具有较高的抗剪切强度，良好的耐磨性和耐油性。带齿的节距分布要求很高，带齿应与带轮齿槽正确啮合，因此对带齿几何参数的正确性需有严格要求。聚氨酯同步带以优异的耐油、耐磨性能著称，它适用与中小功率的高速运转场合，环境应比较干燥，工作温度一般为-20 ~ +80 C。

详细了解，可联系我方可客服。我们将竭诚为您服务！