

## 96芯光纤交接箱价格低质量好

产品名称	96芯光纤交接箱价格低质量好
公司名称	宁波普纬达通信设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	普纬达通信:光纤交接箱 96芯光纤交接箱:交接箱
公司地址	慈溪市观海卫镇方家村后方桥东岸4号（注册地址）
联系电话	15988616688 15968986688

## 产品详情

96芯光纤交接箱价格低质量好

96芯光纤交接箱室外光缆交接箱介绍

【类型：FTTH光缆交接箱，SMC光缆交接箱，OCC光缆交接箱，室外光缆交接箱，通信光缆交接箱，落地式光缆交接箱，壁挂式光缆交接箱，架空式光缆交接箱，无跳接光缆交接箱，免跳接光缆交接箱，普通光缆交接箱，华脉光缆交接箱，中国电信光缆交接箱，中国移动光缆交接箱，中国联通光缆交接箱，广电网络光缆交接箱，有线电视光缆交接箱，管理型光缆交接箱，CT-GXF09T光缆交接箱，GXF-01型光缆交接箱，GXF-67B型光缆交接箱，GXF-67M型光缆交接箱，48型光缆交接箱，72型光缆交接箱，96型光缆交接箱，144型光缆交接箱，288型光缆交接箱，360型光缆交接箱，480型光缆交接箱，576型光缆交接箱，648型光缆交接箱，720型光缆交接箱，960型光缆交接箱，1152型光缆交接箱，1440型光缆交接箱】

普纬达通信为适应中国电信,中国移动,中国联通,广电网络三网融合,FTTx的推广,普纬达通信推出从（OLT）局端一直到用户桌面的FTTH,FTTX光配线网络解决方案。产品主要包括：OMDF光纤总配线架、三网合一ODF光纤配线架、三网合一光缆交接箱、三网合一楼道箱、户外通信机柜、机房光纤配线架、网络机柜、室外光缆交接箱、光缆分光分纤箱、光纤分线箱、（分纤箱、分配箱、配线箱、楼道箱）、光分路器箱、四网合一光纤配线架、四网合一光交箱、DDF数字配线架、ODF单元箱、OUN配线箱、多媒体集线箱、光缆终端盒、光缆接头盒.....

订购热线15968986688 15209965662座机：0574-63615667 QQ:382778791，27402207欢迎来电谈！

【供应：中国电信、中国移动、中国联通、中国广电】

光缆交接箱适用场合：光纤接入网中主干光缆与配线光缆节点处的接口设备，应用范围为光传输网络、光接入网等需要实现光缆、光纤的连接与调度的场景，可以实现光纤的熔接、终端、存储以及调度功能。光缆交接箱产品特点：光纤的分配和调度均在正面进行；采用抽屉式托盘结构熔接与成端在同一层面操作，施工方便；

【普纬达通信】产品售后服务为创造品牌,提高企业度,树立企业形象,我公司本着“一切追求高质量,用户满意为宗旨”的精神,以“优惠的价格,周到的服务,可靠的产品质量”的原则向您郑重承诺：一,产品质量承诺：1,产品的制造和检测均有质量记录和检测资料。2,对产品性能的检测,我们诚请用户亲临对产品进行全过程,全性能检查,待产品被确认合格后再装箱发货。二,产品价格承诺：1,为了保证产品的高可靠性和先进性,系统的选材均选用国内或国际优质品牌产品。2,在同等竞争条件下,我公司在不以降低产品技术性能,更改产品部件为代价的基础上,真诚以优惠的价格提供给贵方。三,交货期承诺：产品交货期：尽量按用户要求,若有特殊要求,需提前完工的,我公司可特别组织生产,安装,力争满足用户需求。四,普纬达售后服务承诺：1,服务宗旨：快速,果断,准确,周到,彻底2,服务目标：服务质量赢得用户满意3,服务效率：保修期内或保修期外如设备出现故障,供方在接到通知后,维修人员在24小时内可达到现场并开始维修。4,服务原则：产品保修期为十二个月,在保修期内供方将免费维修和更换属质量原因造成的零部件损坏,保修期外零部件的损坏,提供的配件只收成本费,由需方人为因素造成的设备损坏,供方维修或提供的配件均按成本价计。支持过路直熔功能。

产品规格如下：

产品名称	产品型号	产品规格	备注
	RS-GXF5	长*宽*高 (mm)	(安装方式)
96芯光交箱	RS-GXF5-96T	750*550*310 (mm)	立式、挂壁式
144芯光交箱	RS-GXF5-144T	1050*550*310 (mm)	立式、挂壁式
288芯光交箱	RS-GXF5-288T	1450*750*320 (mm)	立式
360芯光交箱	TS-GXF5-360T	1450*750*320 (mm)	立式
576芯光交箱	RS-GXF5-576T	1450*750*540 (mm)	立式
720芯光交箱	RS-GXF5-720T	1450*750*540 (mm)	立式
1152芯光交箱	RS-GXF5-1152T	1550*1270*660 (mm)	立式

工作环境：

\*环境温度：-40 ~ +60

\*相对湿度：40 时小于95%

\*大气压力：70 ~ 106Kpa

### 产品特点

\*采用熔配一体化抽拉式模块，使交接箱容量大，密度高。

\*箱体采用高强度SMC聚脂箱体，具有良好抗腐蚀、耐老化性能，能抵受剧烈的气候变化以及适应恶劣的工作环境

\*箱体具有良好的密封性能，防护等级达到GB/T4208IP65级。

\*具有很好的安装性能及防破坏功能。

\*箱体具有安全可靠的光缆固定与接地保护装置。

\*高压防护接地与机箱绝缘电阻： $2 \times 10^4 M / 500V(DC)$

\*箱高压防护接地与机箱间耐压 3000V(DC)/1min，不击穿，无飞弧

\*箱体静负荷能力：壳盖 980N，侧表面 980N，门铰链 200N

\*机箱的密封防护等级：达到GB4208标准中IP65级

\*阻燃性能：达到GB4609/FV-0级

\*密封性能：达到GB4208/IP53要求

\*负荷值：壳盖 980N，侧表面 400N，支撑件 200N

\*小拉脱力：0.4-1.2mm导线分别为24-120N

### 用途

\*光缆交接箱是用于室外的主干光缆与配线光缆连接的接口设备，能够实现光纤的接续，配线有直接连接和交叉连接的功能。