

日立HITACHI冷热冲击试验箱ES-76LM

产品名称	日立HITACHI冷热冲击试验箱ES-76LM
公司名称	东莞市赐金电子科技有限公司
价格	1000.00/台
规格参数	品牌:日立HITACHI 型号:ES-76LM 产地:日本
公司地址	东莞市南城街道黄金路1号天安数码城F7栋8楼
联系电话	0769-26387119 15818266926

产品详情

东莞市赐金电子科技有限公司主要代理日本J-RAS离子迁移设备、低阻测试仪；HITACHI 恒温恒湿、冷热冲击测试仪、快速温变箱；HAST等设备，参与了多个大型PCB中央实验室、第三方检测机构等众多设备投标、建设，欢迎咨询。

公司网站：www.cijinn.com 欢迎来电咨询：0769-26387119/15807698576

类别	高性能系列		标准型号				MIL型号		
型号	ES-76LH	ES-107L	ES-206L	ES-57L	ES-107L	ES-306L	ES-76LM		
方式	试样固定,冷/热风挡板切换方式,可2区/3区切换								
性能	温度范围 (试验箱内)*2	低温试验 高温试验	-70 to 0 60 to 200						
	温度波动范围		±0.5						
	温度上升时间 (高温试验箱)常温	200	15 min以内						
	温度下降时间 (高温试验箱)常温	-75	50 min以内	45	75	70	45 min以内		
	温度循 循环数		5 个循环 (低温开始)						
环性能*	试验 试样	重量	塑料模具 IC						
1	条件	(包含内部装备)	4kg	7.5kg	30kg	3.5kg	5kg	33kg	5kg
	试验温 低温		- 65 /30min.		- 55 /31min.		- 65 /1		
	度/试验						5min.		
	时间	常温	环境温度/5min.	环境温	环境温度/5min.	—			
			度/10mi		n.				

		高温			150 /30min.			150 /15 min	
		上风区						下风区	
温度测量位置		5min.			10min.			5min.	
温度恢复时间*5									
冷却方式		水冷			风冷(内置装置)			水冷	
外观		Utopia 米色(2.5Y8/2)			不锈钢(SUS430 hair lin finish)			Utopia 米色(2.5Y8/3)	
试验箱容量 (L)		70	100	200	47	105	300	70	
试样箱尺寸 (mm)	宽度	390	470	630	275	470	720	390	
	深度	390	485	690	375	485	920	390	
	高度	460							
产品尺寸 (mm)	宽度	1300	1380	1535	1140	1380	1625	1300	
	深度	1270	1400	1450	1050	1270	1750	1555	
	高度	1980							
试验区的最大试样重量 (kg)		30	50		30	50		30	
制冷剂种类	高温侧	R404A							
	低温侧	R23			R508A R23				
噪音值		65dB(A)							
保护装置		漏电断路器,电动过载保护设备,保险丝,高压切断设备,门开放运行防止开关,过热保护设备,温度保险丝							
附件		电缆孔用软硅胶塞*1, 试样棚架*2, 棚架*4,操作回路保险丝*2,操作说明书*1							
干燥空气	气压	0.4 to 0.7 Mpa							
	耗气率	7.6L/每循环 (ANR)							
冷却水供水量 (L/h.)*3		2,760		4,200	—		4,200		
电源		3 200V 50/60Hz, 3 220V 60Hz, 3 380V 50Hz							
最大负载电流(A)*4/(功率容量 kVA)		78/27		120/42	43/15	60/21	120/42	101/35	
产品重量(kg)		760	910	1,230	550	800	1,490	1,150	