

佳博3120TUB条码打印机内置电源超低网价原装

产品名称	佳博3120TUB条码打印机内置电源超低网价原装
公司名称	郑州创程电子科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	郑州市金水区文化路北段69号C座401房间
联系电话	53639563 15036670779

产品详情

产品咨询;李严15565068160 电话：0371-68207958商务QQ；3132424989

佳博GP-3120TUB条码打印机产品特性： 内置电源 最高打印速度5inch/sec
支持不同尺寸的热敏不干胶纸 同时满足介质幅面25mm-82mm范围内不同需求，操作简便
纸张自动检纸定位功能 温度自适应控制

产品参数

佳博GP-3120TUB条码打印机技术参数：

打印	打印方式 分辨率 打印宽度 打印速度 存储器 打印头温度探测 打印头位置探测 纸存在探测 通讯接口	热敏 203DPI 最大76mm 2~5inch/sec DRAM：2M FLASH：2M 热敏电阻 微动开关 光电传感器 USB
条码	条码	CODE128、EAN128、ITF、
字符		CODE39、CODE93、EAN13、
图形		EAN13+2、EAN13+5、EAN8、 EAN8+2、EAN8+5、CODABAR、 POSTNET、UPC-A、UPC-A+2、

		UPC-A+5、UPC-E、UPC-E+2、
		UPC-E+5、CPOST、MSI、
	字符集	MSIC、PLESSEY、ITF14、EAN14
	字符放大/旋转	常用单节字体：FONT 0到FONT 8 横向纵向均可放大1-10倍，旋转打印（0°、90°、270°、360°）
	图形	单色PCX，BMP等图像文件可下载到FLASH，DRAM
介质	纸张类型	热敏卷筒纸，不干胶纸等
	介质幅宽	25mm~82mm
	纸卷外径	最大115mm
电源	纸卷内径	最小25mm
	出纸方式	上出纸
	输入	100-240VAC 2A 50/60Hz
物理特性	输出	24VDC,2A
	工作环境	5~45℃，20~80%RH（不结露）
	贮存环境	-10~50℃，93%RH（40℃）
	外形尺寸	227（D）x152（W）x143（H）mm
	重量	约1.2kg

产品咨询;李严15565068160 电话：0371-68207958 商务QQ；3132424989