

# 许昌快速金属涂层红外加热装置

产品名称	许昌快速金属涂层红外加热装置
公司名称	许昌市红外技术研究有限公司
价格	1000.00/个
规格参数	许昌红外:外形(长*宽*厚):4000*600*60mm 快速金属涂层红外加热装置:温度:350 ° C 河南许昌:功率:380V 81kw
公司地址	中国 河南 许昌市魏都区 劳动路158号
联系电话	13693740055 13693740055

## 产品详情

### 快速金属涂层红外加热装置

#### 1、红外辐射光源：

φ 800mm

\*1.5KW\*380V，镀白中长波石英红外加热光源，总长850mm、加热长度700mm；镀白反射层，共54支；

#### 2、红外辐射加热器：

每组加热器分别由六个部分组成：铝合金框架，红外加热光源、不锈钢管座、支撑板、反射板、接线端子等；

加热管安装在不锈钢弹性管座上；不锈钢弹性管座固定在支撑板上；铝合金框架上面安装支撑板、镜面不锈钢反射板，不锈钢反射罩可以较好地反射辐射能量，同时对加热元件起到保护作用。

加热器外形(长\*宽\*厚)：4000\*600\*60mm两组，72kw

1800\*600\*60mm一组，9kw

最高使用温度：350 ° C；

整机功率：380V 81kw

框架：工业铝型材，不锈钢机加件

灯管寿命：> 10000h

### 3、安装方法：

炉内两侧壁各安装一组4000\*600\*60mm，36kw加热器

后面安装一组1800\*600\*60mm，9kw加热器

### 4、90KW温度控制器：

智能温控器控制接触器，调整炉内温度，控温精度 $\pm 5^{\circ}\text{C}$ 。

控制电源具备有开门断电、短路保护、上下限报警等功能。

我公司技术人员根据河南锦昱铝业公司要求，设计的一套采用高密度中短波红外加热元件为热源，制作的红外定向辐射加热器，给铝板表面涂层加热。

**该加热装置的技术特点为:快速、节能、高效。**