

日立恒温恒湿试验机试验箱EC-46MHHP

产品名称	日立恒温恒湿试验机试验箱EC-46MHHP
公司名称	东莞市赐金电子科技有限公司
价格	10000.00/台
规格参数	品牌:日立HITACHI 型号:EC-46MHHP 产地:日本
公司地址	东莞市南城街道黄金路1号天安数码城F7栋8楼
联系电话	0769-26387119 15818266926

产品详情

东莞市赐金电子科技有限公司主要代理日本J-RAS离子迁移设备、低阻测试仪；HITACHI 恒温恒湿、冷热冲击测试仪、快速温变箱；HAST等设备，参与了多个大型PCB中央实验室、第三方检测机构等众多设备投标、建设，欢迎咨询。 公司网站：www.cijinn.com 欢迎来电咨询：0769-26387119/15807698576

恒温恒湿箱 型号 标准型号 MHH 型

项目(unit) EC-46MHHP

温度/湿度控制范围 - 40 to +150 / 20 to 98%RH

JTMK09 温度/湿度

波动范围 低于 100.0 ± 0.3 / $\pm 2.5\%RH$

高于 100.1 0.5 /- 温度/湿度

梯度 低于 100.0 3.0 /10%RH 高于 100.1 5.0 /-

温度/湿度 变动区间 低于 100.0 1.5 /5%RH

高于 100.1 3.0 /- 温度

变化速率 上升 3 /min,(-21 to 131)

下降 2.0 /min,(131 to-21)

温度到达极值时间 上升 50min以内,(20 to 150)

下降 50min以内,(20 to -40) JTMK01 温度/湿度

波动范围 低于 100.0 ± 0.3 / $\pm 2.5\%RH$

高于 100.1 ± 0.5 /- 温度/湿度

梯度 低于 100.0 ± 0.4 / $\pm 3.0\%RH$

高于 100.1 ± 0.6 /- 升温时间 60min以内,(-40 to 150)

降温时间 50min以内,(20 to -40) 箱体容量 (L) 408

箱体尺寸 (L) 宽度 (mm) 630 深度 (mm) 720

高度 (mm) 900 产品尺寸 宽度 (mm) 1,030

深度 (mm) 1,090 高度 (mm) 1,695

压缩机 输出功率 1.5KW(变频控制)

部件组成 观察视窗,电缆孔,内饰灯,USB 接口,RS-232C 接口,等

附件 说明书,电缆孔树脂盖,电缆孔的软硅胶塞,等

电气特征 电压 3 200V 50/60Hz ,3 200V 60Hz, 3 380V 50Hz

最大负载电流(A) 22 产品重量 (kg) 300 注意: 1.) 可在0~

40 环境温度范围内运行, 电源电压:额定电压 $\pm 10\%$ 。这可运行的范围是指,可以连续运行而不会被保护装置关停。但是这样运行无法保证满足表格中列出的性能

2).性能基于JTM标准和以下条件 (1) 试验箱中没有负载和试样

(2) 电源电压方位:额定电压 $\pm 5\%$. (3)环境温度范围为5-30

(4) "温度下降时间"和"温度上升时间"如表格中列出