

# 空气源烘干采暖热泵 一机两用 满足您需求

|      |                           |
|------|---------------------------|
| 产品名称 | 空气源烘干采暖热泵 一机两用 满足您需求      |
| 公司名称 | 郑州欧纳尔冷暖科技有限公司             |
| 价格   | .00/台                     |
| 规格参数 |                           |
| 公司地址 | 郑州市新郑市和庄镇炎黄大道与道东路交叉口北200米 |
| 联系电话 | 0371-56629601 13073773809 |

## 产品详情

利用空气源热泵蒸发器吸收外界空气中的热量，或者回收干燥过程中排气的余热，经过压缩机做功，将能量搬运（转移）至烘干箱中，烘干箱内的热空气能经过反复循环加温，吸收物料中的水分，经过热风排湿或者冷凝除水的过程，把物料中的水分排出，最终实现物料连续干燥。当烘干季节结束，采暖季节到来时，热泵主机通过内部切换，将其热量提供给主机内的水侧换热器，然后对末端散热器进行加热供暖，实现采暖功能。

机组特点：

- 1、以热空气作为干燥介质，采用循环烘干工艺，烘干过程无有害物质残留，烘干后物料品质好。
- 2、专用高温风机——耐高温、耐腐蚀好，结构简单、稳固可靠、噪声小；可在 130 高温，98%相对湿度环境中，运转良好等优点。
- 3、温、湿度和风量联合自动化控制，可根据不同物料设置不同烘干工艺，控制不同目标温度、湿度和风量。
- 4、烘干工艺可设置10个时段的温、湿度，精确模拟烘干物料的出水过程，自动控制工作过程，自动停机，烘干效果好。

5、运行安全稳定，可靠性高，适用范围广，不受雨雪天气影响，烘干费用低。

6、同时具备烘干和采暖两种运行模式，烘干兼顾采暖，一机多用。

温度：适应环境温度 低温机-25 ~ 43

温度调节范围： 65

适用场所：适用于茶叶、中草药、玉米、蔬菜、食品、[毛巾](#)被套、[锯末](#)、[煤泥](#)、[脱硫石膏](#)、[金银花](#)、[秸秆](#)压块燃料、农牧业工程等烘干项目的客户需要采暖的地方。