

屋面阴沟瓦加工 屋檐成品檐沟 铝制排水槽

产品名称	屋面阴沟瓦加工 屋檐成品檐沟 铝制排水槽
公司名称	潍坊蒂美建材有限公司
价格	25.00/米
规格参数	蒂美DMI:177mm 7k:1.0mm 山东:铝合金
公司地址	山东昌乐县昌乐城南崔家庄工业园
联系电话	86-0536-6257587 18366300060

产品详情

彩铝落水系统的产品标准：彩铝落水系统产品的质量要求参照《建筑幕墙用铝塑复合板》GB/T17748—2008，尺寸偏差、厚度偏差、附着力、耐冲击性、耐酸性、耐碱性、耐油性、耐盐雾性等指标均要符合要求。注：按国家标准GB/T7748-2008规定，外墙板所用铝材应为符合GB/T3380要求的防锈铝，即：外墙板所用铝材应选用5005、3003铝合金卷材。

基材：3003锰铝合金；（防锈铝加入少量的锰可细化晶粒，提高耐应力腐蚀的性能）

产品涂层:户外聚酯辊涂油漆，采用辊涂生产工艺。檐沟与落水管的内部均需要防腐涂层 辊涂的优点：

三烘三涂：底涂、面涂、背涂。（喷涂只是一遍面涂，无防腐背涂） T 2。

颜色均匀，无色差。 可提供300小时耐老化实验报告（约等于5-6年）。

耐化学腐蚀：5%HCL，24h和3%NaOH，24Hh；表面无变化。

耐冲击性：弯曲2T，表面无剥离，无裂痕现象。 产品附有PE保护膜，防止运输，安装中的划伤。

产品型号：颜色：灰白或深褐色 厚度：a.檐沟：0.7mm b.落水管：0.9mm 方管：82×63（3×2英寸）

圆管：90（3英寸）彩铝落水系统的实验数据：变曲实验：用手动压力机慢慢的进行180度弯曲实验（在室温下），彩铝落水系统没有剥离现象无裂痕。冲击实验：一个直径为15mm质量为500克的钢球从5m的地方掉下来，彩铝落水系统没有剥离现象。耐盐蚀实验：用切刀进行十字切割到刚刚触到铝板为止，在35度/C条件，5%盐溶液喷射360小时。彩铝落水系统从切口锈蚀迹蔓延没有超过2mm。

温度实验：在北极严寒零下50度及赤道高温暴晒60度条件下使用，彩铝落水系统性能稳定，色彩如一。

耐酸蚀实验：10%的HCL、CHCOOH、H2SO4实验100小时。彩铝落水系统表面无变化。

山东蒂美建材有限公司

电话：0536-6257587

18366300060

传真：0536-6732979

邮箱：yuyue@sddmjc.com

地址：山东昌乐县城南工业园

网址：www.sddmjc.com