

全自动生物燃烧机智能自动生物质颗粒燃烧机

产品名称	全自动生物燃烧机智能自动生物质颗粒燃烧机
公司名称	廊坊同升防腐设备有限公司
价格	15000.00/台
规格参数	品牌:同升 功率:2kw 电压:220
公司地址	河北省廊坊市大城县臧屯乡豆庄村（注册地址）
联系电话	18730606678

产品详情

案例编辑

烘道（长30米，宽1.6米，高2米），烘干时间大概在30分钟左右（根据产品来定）；

工作时间11小时，温度在90度，每天耗能75kg-100kg生物颗粒燃料，每天燃料消耗100-130元左右。鼓风机、引风机和换热循环风机一天用电在25度左右，成本在25元左右。

浩斯防腐烘道一天运行的成本在155元左右。每月按30天，一年按10个月的工作时间来计算，每年的成本大概在4.65万元左右。

应用范围：广泛应用于喷涂烘干线；铝加工、铸件热处理、退火炉、铝棒加热炉、熔铝炉；工业窑炉；温室大棚；蒸汽锅炉、热水锅炉、导热油锅炉、热风炉；干燥设备；涂料、木材、砂石、皮革、服装、陶瓷、纸品、食品烘干设备等其他加热设备的配套和节能改造。生物质能是清洁能源，但是，前提是生物质得到完全燃烧情况下。在生物质完全燃烧的情况下，其燃烧产物主要是二氧化碳、水蒸气和灰尘，其硫氮氧化物的排放量与天然气相近；而且生物质是可再生能源，对于全球来说，碳排放为零。但生物质直接燃烧不能保证其能完全燃烧，所以当以生物质颗粒作为燃料时，目前采用的方法是利用生物质颗粒燃烧机，从而达到完全燃烧的效果。二次燃烧会增加热损耗，降低热效率；特别是采用水冷方式对炉体进行冷却时，大量的热量被冷却水带走。本公司生物质颗粒燃烧机，在对炉内风道、一二次给风方式，以及给风风机的改进和完善的基础上，使采用风冷方式的炉体表面温度不高于其它品牌采用水冷方式的炉体表面温度，一二次风的改进，还大大减少甚至消除了结焦现象。永和诚生物质颗粒燃烧机的特点是：1. 独特的一、二次风道设计和配置自主研发的专用风机，不仅燃烧效果良好，而且燃烧机的风冷达到水冷效果，从而避免了热量的额外损失，所以我公司的生物质颗粒燃烧机的热效率在市场上同类产品处于领先地位；

2. 合理的一二次给风使炉排能得到充分的冷却，从而避免了常见的炉排结焦现象的发生；3. 超大料仓和独有的上料方式，让我公司的燃烧机成为市上唯一拥有不仅体积大而且仓面低于人眼视线的生物质颗粒料仓，这种料仓不仅观察方便，上料更方便；4. 超厚高铝耐火料浇铸层，配合良好的风冷方式，使

我公司生产的生物质半气化燃烧机的炉体的使用寿命在同类产品中处于领先地位；
5. 自动控制系统中的延时关机功能，让使用更方便更安全。