

1215易切削钢1215ms材料易车铁价格

产品名称	1215易切削钢1215ms材料易车铁价格
公司名称	上海翰宏实业发展有限公司
价格	8.00/KG
规格参数	
公司地址	宝山区顾村工业园
联系电话	0512-36862696 17721426904

产品详情

1215

化学成份

碳： 0.09

锰：0.75~1.05

硫：0.26~0.35

磷：0.04~0.09

含义

1215易切削钢是在钢中加入硫元素，使其具有易切削性能，以适于切削加工自动货生产用的热轧冷拉条钢和钢丝。这类钢可以用较高的切削速度和较大的切削深度进行切削加工。由于钢中加入的易切削元素，使钢的切削抗力减小，同时易切削元素本身的特性和所形成的化合物起润滑切削刀具的作用，易断屑，减轻了磨损，从而降低了工件的表面粗糙度，提高了刀具寿命和生产效率。随着机械切削加工不断向自动化、高速化和精密化方向发展，对材料的切削性提出更高的要求，于是出现了切削性更佳的铅—硫复合易切削钢，又称为超易切削钢。此后各种铅—硫二元和多元复合易切削钢陆续问世。

1215易切削钢为环保料,与12L14相比不含铅及不含有对环境有害物质,切削性良好.适合一般电镀轴心、切削用料及一般零件.1215由于精度准确,表面状况良好,易切削钢产品可直接使用,如喷涂,打砂,打弯,钻孔,也可按实际要求精拉之后直接电镀,免去了大量机加工时间及节省配置加工机械的费用。

力学性能

1215易切钢的抗拉强度 σ_b (MPa) : (热轧)390 ~ 540;

1215易切钢(冷拉)钢材厚度或直径 8 ~ 20时:530 ~ 755; >20 ~ 30时:510 ~ 735; >30时:490 ~ 685 ,

1215易切钢的伸长率 δ_5 (%) :

(热轧) 22;

(冷轧) 7.0 ,

1215易切钢的面收缩率 δ_{100} (%) :

(热轧) 36

交货状态

钢厂出厂直接交货为圆钢黑棒也叫热轧钢。

1215易切钢冷拉光棒:硬度可达160~190HB,省去热处理费用,可直接加工。

磨光棒:表面粗糙度正负0.05

篆耀金属位于中国工业大都市上海。是长期从事金属材料的批发、销售、加工和配送的专业公司。自成立以来,本着诚信为本、勇创进取、开拓创新的经营宗旨,公司上下员工全力以赴,以质量为中心,狠抓服务,注重员工素质的提高。短短的时间,上海篆耀在整个金属行业享有较高的声誉。

公司秉承“质量第一,用户至上”的经营理念,主要销售铝合金,铜合金,不锈钢,优特钢,特种合金等金属材料,经多年来无声奋斗,勇于开拓,不断引进国际著名的优质材料,为广大电子、机械、模具、锻造等生产厂家长期供应。并与多家零售商,代理商建立了稳定的合作关系。公司配有大型切割,铣磨,真空热处理及不锈钢、铝材剪切分条设备,竭诚为中外企业提供全方位、多元化的选择与服务。热诚期待您的光临与指导!

企业宗旨:提升品质,共享生活

企业理念:至诚至善,至精至美

企业精神:锐意进取,不断超越

企业目标:崇高业绩,精益求精