

供应万普水电双控机井控制器 WP-J500

产品名称	供应万普水电双控机井控制器 WP-J500
公司名称	石家庄万普农业科技有限公司
价格	2100.00/套
规格参数	品牌:万普 型号:WP-J500
公司地址	河北省石家庄市裕华区方村308国道西
联系电话	0311-88219203 15630416050

产品详情

控制器可以选择多种收费方式（计水、计电、水电双计、计时），每台控制器都有自己的设备地址，用户持卡刷卡浇地，控制器能够自动计量并显示机井的总用电量、机井的总取水量、年取水量、瞬时流量、当前水位以及箱门开关状态、供电状态、用户余额状态、遥控状态、电表工作状态等，还可扩展监测水泵三相电流电压、土壤水分、管道压力等。用户第一次刷卡打开水泵，同时卡内数据转移到控制器上，而且控制器自动把用户的刷卡开泵信息通过无线方式上报给计算机，第二次刷卡关闭水泵，同时取走数据（即控制器上的计量数据转移到用户卡内），而且控制器自动把用户的刷卡关泵信息通过无线方式上报给计算机，用户刷卡开关泵时形成的刷卡记录自动存储在控制器内，便于丢卡用户查询数据，补卡使用。当控制器上的余额递减到0时，自动停泵，用户需再次刷卡取走数据，其它用户才能继续用水。一个区域内的用户卡只能在本区域刷卡用水，不能到另一个区域用水。当发生故障（或报警）时，控制器主动把故障（或报警）信息上报给监控中心。当水井的年取水量超过所设的开采量时，控制器自动控制停泵。控制器具有定时上报功能，定时上报间隔可以设置。

（1）监测要素：瞬时取水水量、累计取水量、取水用电量，及工作状态；（2）监测方式：在线自动监测；（3）监测频次：实时采集；（4）信息存储：保存数据应不少于10000条记录；（5）无线网络：采用GPRS模式或局域自组网模式（6）远程传输通讯信道：GP

RS/Internet；IP地址为固定IP（7）链路传输模式：自报/遥测式。报送时段间隔：机泵工作时为时报送；机泵无工作时为日报送，日报送时间为上午8时；（8）电源电压：AC380V（三相三线制）；（9）功率范围：7.5-37kw；功率大于13kw时应配备软启动设备；（10）计量精度：取水量计量精度：1.5级；用电量计量精度：1级；（11）工作环境：环境温度：-25~55℃，环境湿度：HP 90%，无凝露；（12）备用电源：免维护高能蓄电池，浮充供电，电源容量满足断电情况下保证监测设备和通讯设备连续正常工作3个月；（13）IC卡控制：射频储存卡，读卡距离：>2厘米，读卡时间：<2秒。