惠州惠城仲恺涂装喷漆有机废气处理原理介绍

产品名称	惠州惠城仲恺涂装喷漆有机废气处理原理介绍
公司名称	惠州市万绿通环保科技有限公司
价格	9800.00/套
规格参数	品牌:万绿通 型号:0752hb-fq-132 产地:广东省惠州市
公司地址	惠州市惠州大道（东平段）108号海燕绿岛商城B1栋7层35号房
联系电话	13556239959

产品详情

采用五重废气吸附过滤净化系统，废气处理方法设计周密、层层净化过滤喷漆废气，国内*先进的废气处理技术，对工业涂装废气如油漆雾、有机废气的吸收溶解、化学吸附、氧化还原有明显功效;达到国家工业废气排放标准。

国内*先进的废气处理技术，对工业涂装废气如油漆雾、有机废气的吸收溶解、化学吸附、氧化还原有明显功效;达到国家工业废气排放标准。是西北地区唯一拥有国内*先进的废气处理技术的企业。　适用于电镀生产、钢铁厂、食品厂、表面处理、单晶硅酸洗、半导体清洗、电子制造、漆包线、喷漆喷涂、涂装生产等行业及领域。

喷漆废气处理工作原理　喷漆废气净化塔属两相逆向流填料吸收塔。喷涂废气体从废气处理塔体下方进气口沿切向进入净化塔，在通风机的动力作用下，迅速充满进气段空间，然后均匀地通过均流段上升到第一级填料吸收段。在填料的表面上，与新野涂装废气除味剂发生化学反应，反应生成无毒无害物质。废气处理塔体的*上部是除雾段，气体中所夹的吸收液雾滴在这里被清除下来，经过处理后的洁净空气从废气净化塔上端排气管排入大气。　喷漆废气处理设备的性能特点　喷漆废气处理设备适用范围广：印刷、喷漆、喷涂、涂装等工业部门生产过程中排放的有机废气、，采用新野工业废气净化设备，都可得到满意的效果。　喷漆废气净化效率高：酸(碱)雾废气净化塔采用二级逆向喷淋，填料比表面积大，由试验研究确定的气比保证了性能稳定，对各种浓度的酸性(或碱性)废气净化效率均可达85%~98%。　喷漆废气处理设备阻力低：在保证足够气液接触面积基础上，新野工业废气净化塔选用空气动力特性*佳的填料品种及结构形式，是国内各种填料吸收塔中阻力*低的一种。

涂装废气处理设备占地面积小：新野工业　废气净化处理塔采用PP、FRP等材质，结构紧凑，便

于现场安装及操作管理，占地面积小，无论对新建工程还是技改项目都可适应。

惠州万绿通环保科技有限公司是一家集科研、设计、制造、销售、环境工程承包施工为一体的高新技术企业。公司主要承接脱硫脱硝，废气降尘、除臭、净化、污水处理等大气污染治理方面的工程。设备主要有：光解废气净化器 、UV光催化氧化设备、废气净化塔、布袋除尘器、活性炭吸附装置、等离子有机废气净化器、污水处理设备等。

本公司始终坚持质量di一，信誉至上的经营原则，承接各种环保工程为客户解除忧虑。我们始终以饱满的热情，真诚的合作态度，双赢的经营理念，竭诚欢迎广大新老客户前来洽谈合作。

公司名称： 惠州市万绿通环保科技有限公司

联系方式： 廖小兰 13556239959 400-777-9079

微信号： 廖小兰 13556239959

公司地址： 惠州市惠城区水口街道办事处联和37区7号厂房

备注：产品可依客户不同工作环境需求设计制作。产品不断改良，当外观与参数变更时尚，均以实样为准。