

自粘式防水板 0.3mpa

产品名称	自粘式防水板 0.3mpa
公司名称	淮安市大有塑纤有限公司
价格	12.00/平方米
规格参数	
公司地址	淮安市淮安区工业新区
联系电话	15189571183

产品详情

规格	(0.8-2.5 × 4 × n)mm	不透水性	0.3mpa
断裂伸长率	16mpa (%)	材质	PE、LDPE、HDPE、EVA、ECB、PVC
产地	江苏省淮安市	等级	国标
抗弯强度	国标	抗压强度	国标
拉伸强度	国标	品牌	淮安大有
撕裂强度	60kn/m	芯材	PE、LDPE、HDPE、EVA、ECB、PVC
形态	卷材	形状	表面凹凸型
防水产品类别	防水卷材		

一、产品说明

高分子自粘式防水卷材近几年发展的一种具备承载功能的新型防水材料。具有国际先进水平的优质防水卷材。通过独特的高分子聚合物胶料与水泥浆料的湿固化反应，使传统的粘结变成了湿固化反应粘结；把传统粘结在基层上防水材料变成了采用预铺式背粘在结构本体上，与现浇混凝土持久地紧密粘在一起，有效地防止地下水渗入，且不受混凝土地下结构产生沉降影响，解决了长期以来地下窜水难题。

二、性能特点

高分子自粘式防水卷材是性能优越的多层复合防水材料。包括一层水密性最好的的特制的pvc/evb/eva/hdpe母材，一层对于微小刺破能自愈的特制胶层，一层能与液态水泥浆料反应的湿固化胶及一层隔离膜。卷材长边预留有100mm宽用于接缝焊接的焊接边。该最新防水卷材根据使用部位不同分为 型、 型和复合 型、 型， 型主要用于各种明挖隧道、地库、大型混凝土屋面； 型主要用于矿山法隧道、城市地铁、市政建设、排桩、连续墙等防水防渗工程。将混凝土直接浇筑在卷材粘结面上，卷材面层特制胶层和浇筑混凝土浆体形成连续永久结合。

