

隧道专用套筒A保定隧道专用套筒A隧道专用套筒厂家

产品名称	隧道专用套筒A保定隧道专用套筒A隧道专用套筒厂家
公司名称	永年区万畅紧固件制造有限公司
价格	1.00/个
规格参数	品牌:意佳源 型号:12-40 产地:宁夏
公司地址	永年区临洺关镇裴坡庄村东北
联系电话	0310-6792678 13932028966

产品详情

钢筋套筒又名钢筋接头:用以连接钢筋并有与丝头螺纹相对应内螺纹的连接件。钢筋剥肋滚轧直螺纹连接一种新型的钢筋连接套筒技术，它的结构原理是将待连接钢筋端部的纵肋和横肋用切削的方法剥掉一部分，然后直接滚轧成普通直螺纹后，用特制的直螺纹钢筋连接套筒连接起来，形成钢筋的连接。

规格：M12-M40

材质：45H

表面处理：本色

钢筋套筒连接有六种类型：（变径型、扩口型这里不作介绍）

标准型连接

用途可能的自由自转情况。使用铁棍原因相互在锁桥梁片断的端点力量对面。
愿选择标准套筒或变径型连接套筒。

1.加长型连接

用于钢筋过于长而密集，不便转动的场合。连接套筒预先全部拧入一根钢筋的加长螺纹上，再反拧入被接钢筋的端螺纹，转动钢筋半至一圈即可锁定连接件，可选用标准型连接套筒。

2.标准型连接

用途可能的自由自转情况。使用铁棍原因相互在锁桥梁片断的端点力量对面。
愿选择标准套筒或变径型连接套筒。

3.正反丝扣型连接

用于钢筋完全不能转动而要求调节钢筋内力的场合，如施工缝、后浇带等。

连接套筒带正反丝扣，可在一个旋合方向中松开或拧紧二根钢筋，应先用带正反丝扣的连接套筒。

4.加锁母型连接

用于钢筋完全不能转动，如弯折钢筋以及桥梁，灌注桩等钢筋笼的相互对接。将锁母和连接套筒预先拧入加长螺纹，再拧入另一根钢筋端头螺纹，用锁母锁定连接套筒。可选用标准或扩口型连接套筒加锁母

。