

# 上海空气疏水阀KS11H-16P

产品名称	上海空气疏水阀KS11H-16P
公司名称	茨拓阀门制造（上海）有限公司
价格	100.00/个
规格参数	品牌:茨拓 型号:KS11H-16P 产地:上海
公司地址	上海市奉贤区庄行镇东街265号7幢1117室（注册地址）
联系电话	13761991706

## 产品详情

茨拓阀门制造（上海）有限公司专业生产空气疏水阀，型号为KS11H-16P空气疏水阀，标准口径有DN15 DN20 DN25，阀体为不锈钢，连接方式为内螺纹连接。KS11H-16P空气疏水阀应用于压缩空气、空气过滤器、空气压缩机中排除气体中的水分。利用浮力原理和杠杆原理，通过液位的变化使浮球上升或下降，浮球驱动着杠杆使得阀瓣离开或接触阀座达到开启排水和关闭阻汽的作用。非常灵敏，工作质量高，使用寿命长。

本公司KS11H-16P空气疏水阀能自动排除压缩气体储气罐或气体输送管道中的积水，并阻止压缩气体向外泄漏，排水阻气性能可靠，是压缩空气除水的理想产品。本产品的全部另件均采用不锈钢材料制造，耐腐蚀性能好，能适用于其他化学气体中排液。使用寿命长达二年以上，能在1.6MPa以下的压力范围内正常工作。产品总重量仅有0.7KG，具有体积小重量轻，外形美观安装方便等特点。

KS11H-16P空气疏水阀特点：

可靠的浮动杠杆机构

无任何垫片

采用CF8不锈钢制造，耐腐蚀，耐水击

采用冲压焊接，结构新颖

体积小，重量轻

KS11H-16P空气疏水阀主要参数：

公称压力：1.6MPa

工作压力：1.6MPa

允许温度：425

公称通径：DN15、DN20、DN25

KS11H-16P空气疏水阀排水量表 kg/h

压差MPa	0.05	0.2	0.6	1.0	1.2	1.6
口径：15/20/25	60	170	320	390	420	480
口径	15	20	25			
H(长度)	184					
D(宽度)	70					
重量(kg)	0.7					

疏水阀是容易被水污等杂物堵塞的阀门。启用时，首先打开冲洗阀、冲洗管道。有旁通管的，可打开旁通阀作短暂冲洗。没有冲洗管和旁通管的疏水阀，可拆下疏水阀，打开切断冲洗后，再关好切断阀，装上疏水阀，然后再打开切断阀，启用疏水阀。