

96芯光交箱厂家介绍

产品名称	96芯光交箱厂家介绍
公司名称	宁波品悦通信设备有限公司
价格	2200.00/台
规格参数	品牌:品悦 型号:PY-GJX-96J 产地:宁波市
公司地址	浙江省宁波市慈溪市龙山镇大海路150号
联系电话	0574-63618503 15336620995

产品详情

96芯光交箱厂家介绍：

通信设备96芯光交箱在校园网的信息化建设中，信息传输通道的重要性不言而喻。日前，宁波品悦布线通信设备产品96芯光交箱成功运用于广东机电学校的交通校区智能化系统，该项目近千个信息点采用了宁波品悦综合布线六类、光纤、机柜等全系列产品。项目的顺利竣工为校园创造了一个更安全、舒适、便利的智能化教学和生活环境。

宁波品悦产品经过市场十几年的考验，以稳定、安全、可靠的产品赢得了用户的长期信任。今后我们将继续秉持“选择品悦、选择放心”的经营理念，以优质的产品和服务，为客户提供高效、便捷的信息化服务。

【宁波品悦通信设备有限公司】品悦连接世界！信息沟通心灵！电话：0574-63618503 传真：0574-63618793 手机：15336620995 - 15888151207 Q Q：474665107 - 225357557 微信：15336620995

96芯光交箱生产厂家：

光交箱是一种为主干层光缆、配线层光缆提供光缆成端、跳接的交接设备。光缆引入光缆交接箱后，经固定、端接、配纤以后，使用跳纤将主干层光缆和配线层光缆连通。

光交箱主要是用于光缆接入网中主干光缆与配线光缆交接处的接口设备。光缆交接箱的结构主要由箱体、内部金工件、光纤活动连接器及备附件组成。按照使用场合不同，可分为室内型和室外型两种，并可

以落地、架空、壁挂安装。室外型的光缆交接箱的箱体外形尺寸不宜超过1600mm×1100mm×400mm（高宽深）。

光交箱生产厂家特点：

IP65级不锈钢

箱体采用高强度不锈钢板制成，强度高，防老化，抗腐蚀，并能抵御意外或恶性破坏

箱体所有边角全部使用专用圆角成型模具成型，表面处理采用拉丝或静电喷塑，外表美观

箱体采用双层结构，中间充有高性能隔热材料，具有良好的隔热效果，能有效防止箱内水汽凝结

箱门采用特种密封门封、防水门锁及三点式门销锁定，安全可靠，密封性好

采用12芯熔接配线一体化模块

可安装有FC、SC光纤适配器

有可靠的光缆固定和接地保护装置

适合于单芯和带状光缆的成端

SMC

箱体采用高强度的国际航空材料SMC（玻璃纤维增强不饱和聚酯塑料）经高温模压而成，使用寿命长，防老化、抗辐射；表面不需任何防护，具备全天候防护功能

箱体厚实，具有良好的隔热效果，能有效防止箱内水汽凝结

箱门采用特种密封门封、防水门锁及三点式门销锁定，安全可靠，密封性好

采用12芯熔接配线一体化模块

适合FC、SC光纤适配器的安装

有可靠的光缆固定和接地保护装置

适合于单芯和带状光缆的成端

适用标准：YD/T 988-2007.

12芯功能模块使用

12芯一体化机框

采用优质冷轧钢板加工成型，门板可翻转拆卸，每个72芯，，内配2副六位导轨板，6块12芯一体化托盘

3.2 适配器座板/托盘

适配器座板

适合于SC或FC型光纤适配器的安装，可灵活接入SC或FC跳线/尾纤为便于日后维护和管理，减少配线工作量，建议以本地网为单位，每个单位只选用一种接头。

熔配一体托盘

12芯熔配一体化托盘为左、右出纤可调节设计，满足外缆的熔接、尾纤的存贮、跳纤终端等功能。托盘熔接盘。

装配要求

箱门开启角度应不小于120°。

门锁的启闭灵活可靠。

保护接地处应具有明显的接地标志。

光缆光纤无论在箱内何处布放转弯，应保证其弯曲半径不小于30mm。

光缆引入口的设置应保护光缆引入时，其弯曲半径大于光缆直径的20倍。

宁波品悦通信提供96芯光交箱图文详细介绍现货供应，有需要的话请跟我们联系。