

气泡膜全新料/单层汽泡膜/双层汽泡膜

产品名称	气泡膜全新料/单层汽泡膜/双层汽泡膜
公司名称	惠州市立意实业有限公司
价格	1.00/平方米
规格参数	材质:EPE气泡膜 厚度:1-10 (mm) 适用范围:包装
公司地址	惠阳区新圩镇东风村
联系电话	0752-3598555

产品详情

材质	EPE气泡膜	厚度	1-10 (mm)
适用范围	包装		

气泡膜的简介

气泡膜又称气垫膜、汽珠胶，汽泡卷等等,使用低密度聚乙烯加工而成，是当前普遍使用的一种透明软包装材料,用途广泛。其原理是以薄膜包含空气使之形成汽泡来防止产品撞击，确保产品受到震动时起到保护作用，同时亦有保温隔热的作用，适合各行各业的不同产品包装或周转之用！由于气垫膜中间层充满空气，所以体轻，富有弹性，具有隔音，防震、防磨损的性能，它防水，防潮，抗压。汽泡袋又分单面和双面两种,单面汽泡袋适宜保护自身重量较轻的产品，双面汽泡袋防震力强适合体积较大较重之物品包装。单、双面汽泡袋均适合各行业产品的包装如做袋、切片。单、双面汽泡袋可设防静电汽泡袋，以及不同颜色、印刷,还可复合其它材料增加保护性及美观。

静电的产生是共价分子链的塑料在摩擦时,得失电子很难传导消失引起的,epe经抗静电处理后,材质表面电阻可从 10^{14} - 10^{16} 可降至 10^8 - 10^{10} 。一般常用防静电系数在 10^9 - 10^{11} 。

它柔韧、质轻，富有弹性，能通过弯曲来吸收和分散外来的撞击力，达到缓冲的效果，克服了普通发泡胶易碎、变形、回复性差的缺点。同时epe具有保温、防潮、隔热、隔音、防摩擦、抗老化、耐腐蚀等一系列优越的使用特性。加入静电剂的粉红色epe原材，具有显著的防静电性能。epe还是一种可以回收的环保材料。epe除用于包装外，还可能用于建筑，机电工程等广泛领域。

主要规格有：60cm宽，110cm宽，140cm宽。单位面积重量：30g - 130克/平方米 按原材料又分为：优质全新料（色泽白亮），再生料（回收汽泡膜等再加工制成，因含杂质，颜色偏暗）。