

聚氯乙烯胶泥产品特点

产品名称	聚氯乙烯胶泥产品特点
公司名称	衡水盛宏橡塑制品有限公司
价格	10.00/公斤
规格参数	
公司地址	河北省衡水市景县后留名府乡苦水营
联系电话	0318-2181722 18832836660

产品详情

聚氯乙烯胶泥

产品特点：

聚氯乙烯胶泥具有良好的耐候性，粘结性，弹塑性，耐酸碱腐蚀性，防水可靠，施工方便。

应用范围：

适用于各种新旧混凝土屋面板、公路路面，墙板、楼板、地板、渡槽、水管、天沟、桥梁、堤坝、车道和地下室等混凝土构配件、构筑物的嵌缝防水，还可用于涂刷屋面、地面、楼面、基础、洞库、池灌及管道，防腐蚀的作用。

塑料胶泥所用材料性能

- 1、依其是否可以硬化，胶泥可分为硬化（固化）型胶泥和非硬化型胶泥两大类；
- 2、依其化学构成，胶泥可分为有机胶泥和无机胶泥两大类；
- 3、依其功能而异，胶泥可分为导热胶泥、导电胶泥、绝缘胶泥、隔热胶泥、修补胶泥、填缝胶泥、粘合固定用胶泥、减震胶泥、消音胶泥等。

分类：按适温性可分为耐温型和低温型

施工方法：

- 1、胶泥对阵旧水泥混凝土要清除已老化的填缝料及缝内杂物，并保持缝内干燥，含水量应小于6%。

2、新水泥混凝土锯完缝后应清理。

3、将胶泥成品切成2kg左右的小块投入锅内，缓慢升温，不断搅拌，熔化时温度应控制在120℃，温度不超过160℃，保持填缝不起泡，不冒黄烟、浓烟。如发现上述现象，应立即退火，加速搅拌，熔好的填缝料可随时取用并加补新料，连续作业。应避免长时间的加热煎熬，以防填缝料性能发生变化。熔化好的填缝料应立即用壶往缝内浇注，填缝料与路面齐平，多余的料尖用铲刀清除，以保持行车舒适。

4、每次停工后，粘结在锅上的填缝料应清理干净，以免影响新填缝料的配制质量。

我们标注价格为参考价，由于产品型号规格不同、产品价格以双方约定或合同为准，我们本着量大从优的原则请您在购买前先和工作人员沟通，特殊要求来图来样加工生产。销售热线:18832836660 王经理

技术专线:0318-2181722