

# 平纹导电布胶带导电布胶带

产品名称	平纹导电布胶带导电布胶带
公司名称	昆山市玉山镇洼金电子材料经营部
价格	1.00/平方米
规格参数	品牌:wowking 型号:9289 产地:苏州
公司地址	玉山镇柏庐北路25号
联系电话	17621929093

## 产品详情

### 导电布胶带 平纹导电布胶带

导电布胶带也就是用导电布做成的胶带，其特性是在导电布的基础上增加了“胶”特性，其重要特性可以参照词条---导电布。一般行业上希望的“胶”是导电胶，也就是有“镍”成分的，为了起到磁屏蔽的效果。但也有不需要导电胶而只是普通的压克力胶或则热融胶，目的是让导电布有良好的粘性足已。

导电布胶带的特性：

- 1、良好的导电性和屏蔽效果.
- 2、良好的抗摩擦性能,抗摩擦次数可达5,000,000次(NF35B050,ASTM D 4966).
- 3、良好的金属结合力和Z向导电性.
- 4、良好的加工性(NF35B050):质地柔软，分切无毛边,抗手印脏污,抗氧化处理.

### 导电布胶带用途

导电布胶带适用于电脑，手机，电线，电缆等各类电子电器产品，主要是在高频传输时遮蔽或隔离电磁波或无限电波的干扰。

### 导电布胶带的使用和存放注意事项

- 1，导电布胶带于自然环境低磁状态下必须使用时，需将胶带回温至室温（约20℃）三小时以上使用.
- 2，导电布胶带制品以包装纸或收膜包装完成，并装于适当的纸箱内.

3, 导电布胶带应放置阴凉处, 避免高温或高湿。品质保证器间于生产后6个月.

联系电话17621929093 倪先生 可在线咨询