144芯光交箱生产厂家

产品名称	144芯光交箱生产厂家
公司名称	宁波品悦通信设备有限公司
价格	2000.00/台
规格参数	品牌:品悦 型号:PY-GJX-144G 产地:宁波市
公司地址	浙江省宁波市慈溪市龙山镇大海路150号
联系电话	0574-63618503 15336620995

产品详情

144芯光交箱生产厂家：

宁波品悦【144芯光交箱】通信设备行业多年，深知只有亲民的价格，才能真正拉动消费市场，本次宁波品悦144芯光交箱1100元的价格，再一次打破的通信设备144芯光交箱的价格壁垒，让我们感受到宁波品悦作为国产通信设备大厂对144芯光交箱在国内市场普及的决心，而这款宁波品悦144芯光交箱通信设备以出色的表现+低的价格，“ 通信设备144芯光交箱结者 ”的称号非它莫属。

【宁波品悦通信设备有限公司】品悦连接世界！信息沟通心灵！电话：0574-63618503 传真：0574-63618793 手机：15336620995 - 15888151207Q Q：474665107 – 225357557 微信：15336620995

宁波品悦通信作为中国知名通信产品品牌，国内通信产品猛虎之一，先后推出了多个具有代表性的通信产品。其中，品悦144芯光交箱（PY-GJX系列）是它在2016年的主打产品之一，该光交箱体采用采用SMC不饱和聚脂玻璃纤维材料经高温一次模压成型，箱体表面平整光滑，颜色均匀，不易刮伤。具有高强度、耐腐蚀、耐老化的特点。能抵御剧变气候和恶劣环境的影响，外观优雅的弧度设计，向用户们完美的展现出立体视角，一改你往日的平面视角。使用双层熔接配线盘，充分利用了盘的上下两面，集熔接和配线于一体，可采用卡式安装FC、SC 型适配器。每盘可安装12个适配器，适配器倾斜30 ° 角在光纤熔接配线盘内，可保证光纤的曲率半径。 目前这款144芯光交箱品悦通信正在底价热销中，感兴趣的朋友不妨关注一下。

144芯光交箱功能要求：

1. 光缆固定与保护功能应具有光缆接入，固定和保护装置。该装置将光缆引入并固定在机架上，保护光缆入缆中纤芯不受损伤。光缆金属部分与机器绝缘，固定后的光缆金属护套及加强芯应可靠连接高压防护接地装置。2. 光缆终接功能应具有光纤终接装置，该装置便于光缆纤芯及尾纤接续操作、施工、安装和维护。能固定和保护接头部位平直而不位移，避免外力影响，保证盘绕光缆纤芯、尾纤不受损伤。3. 调线功能通过光纤跳线连接器接头。能迅速方便地调度光缆中的纤芯序号及改变光传输系统的路序。4. 光缆纤芯和尾纤的保护功能光缆开剥后纤芯有保护装置并固定后引入光纤终接装置。5. 容量每机架容量和单元容量（按适配器数量确定）应在产品企业标准中作出规定，光纤终接装置，尾纤盘线装置，适配器卡座，尾纤及适配器，在满容量范围内应能成套配置。

144芯光交箱是按通信行业标准YD/T2150-2010标准设计，用于室外、楼道内或室内连接主干光缆与配线光缆的接口设备。
光缆分纤箱由箱体、内部结构件、光纤活动连接器、光分路器（可选）及备附件组成。 光缆分纤箱可按以下方式分类：按安装方式，可分为落地式、架空或壁挂安装。按外壳材料分类，可分为塑料外壳和金属外壳。按使用环境分类，可分为室外型和室内型。

工作条件

>工作温度：-40°C~+60°C

>相对湿度：≤95%（+40°C）

>大气压力：70kPa~106kPa

密闭性能：盒体封闭后，向内充气到100kPa，浸泡在常温的清水容器中稳定观察15分钟，无气泡逸出。

绝缘电阻：金属构件与地之间的绝缘电阻≥2x104MΩ

耐压：金属构件与地之间在15kV（DC）/1min的作用下不击穿，无飞弧。

光纤盘绕曲率半径：≥30mm（内控40mm），光纤熔接盘内无附加衰耗。

拉伸：能承受≥1000N的轴向拉伸力。

寿命：25年

其他各项性能要求均符合YD/T814-1996标准要求。

宁波品悦通信提供144芯光交箱新款产品图片介绍现货供应，有需要的话请跟我们联系。