

双面背胶导电布胶带镀镍导电布胶带

产品名称	双面背胶导电布胶带镀镍导电布胶带
公司名称	昆山市玉山镇洼金电子材料经营部
价格	1.00/平方米
规格参数	品牌:wowking 型号:8398 产地:苏州
公司地址	玉山镇柏庐北路25号
联系电话	17621929093

产品详情

双面背胶导电布胶带 镀镍导电布胶带

导电布构造：

导电布材料是在聚酯纤维上，先电镀上金属镍，在镍上再镀上高导电性的铜层，在铜层上再电镀上防氧化机防腐的镍金属，铜和镍结合提供了极佳的导电性和良好的电磁屏蔽效果，屏蔽范围在100K-3 GHz。

技术指标特性规格测试标准：

导电布Cu / Ni -

表面电阻<0.08 / ASTM-D-991

压缩永久形变<20% ASTM-D-3574

导电布撕裂强度（横/纵）15/11 N JIS L 1096

使用温度-40 ~ 85 -

阻燃等级Pass UL

导电布特色：

1、通用产品或UL认证产品

2、密封度<1lb in (0.175N mm)

- 3、屏蔽效能>60dB (从20MHz至1GHz)
- 4、定制截面和 、P、D形截面
- 5、10000次压缩后性能不变
- 6、宽离型纸，便于去除
- 7、在离型纸上的轻切件，可方便使用于接地应用
- 8、符合环保要求
- 9、可定做长度和截面形状

导电布应用：

导电布衬垫适用于各种电子设备的电磁屏蔽，防静电D)和接地等场合。它的形式多样，广泛用于通讯、计算机、自动控制设备和手机等产品上。

联系电话17621929093 倪先生 可在线咨询