

多功能履带式深基坑锚固钻机 边坡支护钻机

产品名称	多功能履带式深基坑锚固钻机 边坡支护钻机
公司名称	济宁新耀机械有限公司
价格	92666.00/台
规格参数	品牌:新耀 型号:XY-100 产地:山东
公司地址	山东省济宁市任城区美恒济宁国际汽车博览城西片区工程机械市场第GC11号楼1-2层0102号房
联系电话	17011240000 18266786793

产品详情

多功能履带式深基坑锚固钻机 边坡支护钻机

其主要特点如下：

1、适合以下工艺施工：锚固 可适合钻杆钻进、套钻钻进、钻杆、套管复合钻进等工法。旋喷 可适合单重、双重、三重旋喷等工法。通过配置不同的模块，可适合如下工艺的施工 基坑降水 微型灌注桩 勘察（配置卷扬机模块、孔口装置模块，可以进行100米以内的勘察施工）2、扭矩、转速可以根据实际需要进行合理匹配，推进架行程为3.4米，可进行3米的钻杆、套管复合钻进，可以根据不同的地层配置相应扭矩的回转器，提高了钻机的适应性。3、配有履带底盘、高位旋转平台、大直径的支腿油缸、0.9米的滑架、孔口支撑装置，使钻机移位、定位极为方便，钻进时稳定可靠。4、配有夹持卸扣器，使装卸钻杆、套管劳动强度低、效率高。5、研发配套了相应的钻具，可以满足以下施工工艺。三翼钻头钻进，泥浆排渣。空气潜空锤钻进，空气排渣。（配置费用较高，15立方以上空压机，潜空锤，污染大）孔底液动锤钻进，泥浆排渣。（配置费用低，配BW-320泵、液动锤、污染较小）套管钻进 钻杆、套管复合钻进 单重、双重、三重旋喷、定喷、摆喷等旋喷工艺。6、国内用户我们可以根据客户的需要，可到现场对客户进行实际操作培训，示范成孔。

基本性能与参数基本参数

钻孔直径	(mm)	150- 250
钻孔深度	(m)	100-140
钻杆直径/套管直径	(mm)	89、 102、 114、 127、 133、 140、 146、 168
钻孔倾角	(°)	0-90
大臂举升高度	(mm)	447
回转器输出转速	(r/min)	10/20/25/40/50/60/70/100/120/1

回转器输出扭矩	(N.m)	40
回转器行程	(mm)	6800
推进架给进行程	(mm)	3400
回转器提升力	(KN)	900
回转器提升速度	(m/min)	65
回转器加压力	(KN)	0-1.4可调/7/18/25
回转器加压速度	(m/min)	33
行走参数		0-2.8可调/14/36/50
行走方式	履带行走	
爬坡角度	(°)	25
履带接地比压	(kpa)	37.8
行走速度	(km/h)	0.4
回转参数		
回转方式	整机手动旋转(自动旋转选配)	
回转结构	回转轴承	
定位方式	定位销	
输入功率		
输入功率(电动机)	(KW)	55+18.5+2.2
运输状态(度x宽x高)	(mm)	5400x2100x2200
重量	(kg)	6000

销售热线：15953482288

联系人：褚经理

厂址：济宁市安居镇安居工业园