TCP IP-IC网络读卡器 网络接口IC读头

产品名称	TCP IP-IC网络读卡器 网络接口IC读头
公司名称	新长远（深圳）科技有限公司
价格	480.00/个
规格参数	
公司地址	深圳市龙华区刘屋围路瑞信恒业瑞园办公楼6楼
联系电话	0755-33129737 15201315993

产品详情

通讯： UDP,TCP，HTTP

通讯速率:10M。

自动获取IP：支持DHCP协议，自动获取局域网内IP。

域名解析：支持DNS，服务器地址可以是IP，也可以是域名。

HTTP请求：可以HTTP协议传输数据给指定的服务器。

TCP/IP网络读卡器（网络接口IC读头）

【品 牌】智道

【产品名称】网络读卡器

【型 号】DCR-TCP/IP

【产品特点】感应式，网络接口，读取M1（MIFARE ONE）卡号，提供分别适用于局域网、广域网，欢迎咨询！

【产品介绍】

网络读卡器是感应式读卡，每次读卡后，向网络的特定IP地址发送本机的设备号、IP地址号和卡号，该信号可由PC机、网络服务器或其他网络设备接收并处理（如记录刷卡事件、考勤管理、巡更管理使用）

，也可以将控制指令发送到其他的设备（如门禁控制器），来启动特定功能的运行（如开门）。

我们分别提供了局域网和广域网的网络读卡器。通过系统的设置，可输出网络读卡器上传的设备ID号、IP号、卡号、刷卡时间。

【技术参数】

工作频率　125 Khz

卡片类型　M1（MIFARE ONE） 只读卡

读写距离　<= 50mm(钥匙) ,<=80mm（卡片）

供电电源　电压为+9V -- +12V

通信接口　以太网接口

网络协议　上传数据：TCP,广播设置：UDP

端口号　3000，3001

设备ID号　12个字节

感应体形式　钥匙、厚卡、薄卡、塑棒

面板板尺寸　120 x 90mm

工作温度　0℃-- +55℃

湿度　95%相对湿度，非凝露

工作电流　12V直流供电

【使用说明】

操作状态LED状态蜂鸣器

上电初始化绿长一声

等待卡片红—

卡片正常感应绿亮1秒短一声

在读卡机处于工作状态时，将合法卡片向读卡机正面接近，听到读卡机短促鸣叫一声后，绿灯稳定燃亮1秒，即完成一次读取，同时，将读到的只读型射频卡卡号以和本机ID号、IP地址使用TCP/IP协议送往特定的网络设备。送出的射频卡卡号长度为4个字节（即weigend 34格式，用户如使用weigend 26格式可取卡号的后3个字节使用）。