躬行科技只专注生产剖分式骨架油封 所更专业

产品名称	躬行科技只专注生产剖分式骨架油封 所更专业
公司名称	河北躬行机械设备科技有限公司
价格	150.00/件
规格参数	温度:-40°C～220°C 线速度:10m/S 压力:0.05Mpa
公司地址	保定市竞秀区建设南路街道办事处乐凯南大街1188号3楼LD35室商铺（注册地址）
联系电话	13722431280

产品详情

躬行科技只专注生产剖分式骨架油封 所更专业

躬行科技剖分式骨架油封的常用材料有：硅橡胶，聚氨酯，聚四氟乙烯，丁青橡胶，氟胶等。

剖分式骨架油封材质的丁腈橡胶

它使剖分式骨架油封具有较好的耐热，耐磨性能，耐各种润滑油、润滑脂、油气混合物等，适用温度-30~120摄氏度，但不能再磷酸酯系润滑油中及含极压添加剂的齿轮油中使用，在汽油和低苯胺点矿物油中性能稳定。

剖分式骨架油封材质的氟橡胶

它使剖分式骨架油封耐老化、耐热、耐油，几乎适用于所有的润滑油、燃料油、汽油，在含极压添加剂的油中不易硬化，但耐寒性性、高温耐磨性较差，永久压缩变形较大，适用于温度-20~250摄氏度。

河北躬行科技的剖分式骨架油封

使用丁腈橡胶与氟橡胶材料是使用比较广泛的油封，前者成本适中，耐温与密封性有明显改善，虽具有普通橡胶材料的某些不良共性，但经过我公司的改良加工，使材料耐磨性能、使用寿命、对轴的偏心反应等，得到了质的飞越。而氟胶油封是一种技术含量较高的产品，是今后油封发展的方向。

选择剖分式骨架油封的材料时，必须考虑材料对工作介质的相容性、对工作温度范围的适应性和唇缘对旋转轴高速旋转时的跟随能力。油封的工作范围与油封使用的材料有关：材料为丁腈橡胶时为-40~120°C，氟橡胶-25~300°C。提醒新老顾客在购买时注意材质。