

滦县水处理臭氧发生器的作用

产品名称	滦县水处理臭氧发生器的作用
公司名称	唐山泉净环保设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	唐山市开平区中八里东350米
联系电话	0315-3372528 13323256825

产品详情

4、产品选用要点

- 1)、有单独空气处理设备的臭氧系统，必须将空气处理设备及其参数单独标明。
- 2)、用于游泳池池水消毒的臭氧系统，应具有和循环水泵、臭氧机柜、事故报警等连锁保护功能。
- 3)、用于游泳池水消毒的臭氧系统，应具有自动投加措施和安全报警措施，如:臭氧泄漏检测和报警，电气系统短路或过载报警、冷却水和变压器过温报警等。
- 4)、游泳池循环系统中的臭氧含量可用ORP探头或臭氧探头进行在线监测和控制。
- 5)、臭氧发生器的制造商必须提供详细的产品资料、产品认证及行业认可证明。

5、施工、安装要点

- 1)、臭氧发生器基础高度应不小于100mm，水平尺寸应每边大于箱体尺寸50~100mm。

- 2)、臭氧发生器面板前操作通道至少宽1000mm，净高2000mm，其余三面至少有一条宽为500mm的维修通道，机房高度至少要求2200mm。

- 3)、安装臭氧发生器的机房应通风良好，保证温度和湿度不超过臭氧发生器正常工作时的要求。

- 4)、安装臭氧发生器的机房应安装臭氧探测装置，当空气中的臭氧浓度超标时应报警并关闭臭氧发生器。

- 5)、使用臭氧发生器(系统)的游泳池水处理系统应在游泳池边设置空气中的臭氧浓度监测系统。

- 6)、臭氧发生器应有保护接地措施

唐山净泉环保设备有限公司专业从事水处理，并提供各类水处理设备及全方面技术服务的水处理专业工程公司。批发各类水处理滤芯，家用净水器，树脂，活性炭，精密过滤器，美国海德能膜，汇通膜，沁森反渗透膜，世韩膜，不锈钢膜壳，玻璃钢膜壳，阻垢剂，絮凝剂，清洗剂，杀菌剂，仪表，南方泵，计量泵、PE盐箱、不锈钢罐子、水处理玻璃钢罐体、(润新)控制阀。有熟练的安装队伍、经验丰富的技术服务队伍；导入ISO9001品质保证体系，对研发、设计、制造、安装、调试及服务提供全方位支持。对每一位用户，我公司均坚持先分析客户的源水水质及设备的使用条件，然后有针对性的进行设计，生产出经济实用的产品并建立技术档案。同时为客户提供各种水处理工程的可行性论证、技术咨询、生产制造、工程安装调试及人员培训等技术服务。 我公司将始终立足于科技的前端，为客户提供不断创新的产品和服务。以先进的技术，用优质的服务满足客户日益增长的需求是我们长期秉承的理念！联系人：王女士13323256825