

# 阻燃铝箔玻纤布胶带

产品名称	阻燃铝箔玻纤布胶带
公司名称	昆山凯景汇电子材料有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:凯景汇 规格:1200*100m 厚度:0.14mm-0.2mm
公司地址	玉山镇震川西路196-2号
联系电话	0512-57339286 13140858588

## 产品详情

阻燃铝箔玻纤布胶带通过EN45545-2

R22/R23轨道车辆防火性测试, 氧指数测试等级:HL3, 烟密度测试等级: HL3 毒性测试等级: HL3

- 一、特点及用途： 本产品采用独特\*复合工艺，选用特种粘合剂复合形成致密薄膜，具有复合后的铝箔表面光滑平整，光反射率高，纵横向抗拉强度大，不透气，不透水，密封性能好。主要用于冷暖设备管道的保温材料和建筑上消声隔音材料岩棉，离心玻璃棉的外护层，同时可适用于出口设备的防湿、防雾、防火、防腐包装材料。可加工成各种宽长度的不干胶增强型胶粘带。
- 二、结构： 铝箔:7微米、9微米 胶粘剂:阻燃型 玻纤布:0.2, 0.6mm等规格。
- 三、主要物理性能： 1、定量: 145-800 g/m<sup>2</sup>等规格。 2、拉伸断裂强度:纵向655N/25 × 100mm；横向395N/25 × 100mm 3、断裂伸长率:纵向5.4%；横向4.7% 4、水汽渗透率: 24小时 0.28g/m<sup>2</sup>