

国标输配电10KV高压开关柜电缆分支箱

产品名称	国标输配电10KV高压开关柜电缆分支箱
公司名称	西安红光智能电气有限公司
价格	2500.00/套
规格参数	品牌:西安红光电气 型号:DFW-12 产地:陕西西安
公司地址	西安经济技术开发区凤城六路南侧新界第1幢1单元13层11307号房（注册地址）
联系电话	18030434319

产品详情

国标输配电10KV高压开关柜电缆分支箱的特点：

- 1.采用我公司的SF6全绝缘、全密封模块，免维护设计。
- 2.全绝缘、全密封结构，可触摸型式，安全可靠，免维护，体积小、重量轻、结构紧凑、安装简单，操作方便适用于各种恶劣环境，并满足防潮的要求, SF6气室防护等级达到IP65。
- 3.体积小，便于安装和操作。
- 4.喷塑工艺和工序符合国际标准，抗腐蚀。
- 5.以无毒、无味、绝缘强度高的SF6气体作为其绝缘介质，母排、连接件、负荷开关、全部置于SF6气包中，真正实现户外型、全绝缘、全密封结构。SF6气体年泄露率小于千分之0.25,箱体上装有SF6气体压力计，可随时检查气体压力，通过RTU可远传到控制中心。
- 6.接线采用全绝缘可触摸式电缆头，电缆接线安全、灵活。
- 7.环网柜具备完善的防误操作功能。
- 8.能够实现配网自动化。
- 9.使用寿命：20年免维护。

国标输配电10KV高压开关柜电缆分支箱主要配置元件

- 1.带电显示器：安装极为方便，使用寿命长。

2氧化锌避雷器：T型全绝缘金属氧化锌避雷器，具有全屏蔽、可浸水、可插拔、安装方便的特点。

3可触摸式电缆头：可触摸式电缆插头是全绝缘、全密封的终端电缆头。额定电流630A适用于电缆截面25-500mm当与适合的套管或插头配合时，提供全面和全密封可分离连接，可长期在水下和其他恶的条件下运行，无最小相间安全距离要求。4EKL4接地及短路故障指示器专为电网供电系统自动监控而设计的检测装置，适用于35KV(含)以下高压开关设备及变配电系统。主要用于检测、指示、传递故障信号和发送远程指示报警，同时还具备记忆和恢复功能。使维护人员能精确判别故障发生的区间，提高故障分析的能力，以便迅速排除故障，缩小停电区域，缩短停电时间。对确保电网安全运行，提高电网供电质量起着重要作用。带开关电缆国标输配电10KV高压开关柜电缆分支箱的使用条件

a. 周围空气温度：上限 +40 ，下限-30 。

b. 海拔：设备安装场所的最大海拔高度2000m。

C. 安装地点无剧烈振动及颠簸，安装倾斜度不大于5。

带开关电缆分接箱的订货要求：

客户应向本厂提供以下数据：a、产品名称、型号、规格、进出线路数、数量及交货期限。

b、分支箱内所装电器设备的名称、型号、规格和数量。

c、箱壳材料（铁板或不锈钢外壳）及漆色选择，如无要求则按本厂标准供给。

d、其它特殊要求。

e、其它其它其它其它因标准、参数与设计在不断发展改进。