

## PA66 FR7025V0F 美国杜邦 阻燃性 聚酰胺 非增强

产品名称	PA66 FR7025V0F 美国杜邦 阻燃性 聚酰胺 非增强
公司名称	上海圆高塑化科技有限公司
价格	3.00/件
规格参数	杜邦:FR7025V0F FR7025V0F:美国杜邦 美国杜邦:PA66
公司地址	上海市青浦区练塘镇章练塘路588弄15号1幢2层4区113室
联系电话	15802190887

## 产品详情

PA66美国杜邦FR7025V0F

供应PA66塑胶原料：

PA66美国杜邦101L 中粘度 通用级

PA66美国杜邦101F中粘度 通用级

PA66美国杜邦70G20HSL中粘度 通用级

PA66美国杜邦FR15纯树脂,阻然VO级

PA66美国杜邦8018 14%玻纤 超韧级

PA66美国杜邦FR7025V0F 纯树脂 V0

PA66美国杜邦FR7026V0F纯树脂V0

PA66美国杜邦FR52G30BL 30%玻纤,阻然

PA66美国杜邦FR50 塑V0 防火，GF25%

PA66美国杜邦103HSL 热稳定

PA66美国杜邦103FHS 注塑级 热稳定级

PA66美国杜邦ST801 超韧耐寒耐冲

PA66美国杜邦ST801A 超韧级 防紫外线

PA66美国杜邦70G30L玻纤30%

PA66美国杜邦70G33L GF33%

PA66美国杜邦70G43L 43%高刚性

PA66美国杜邦70G13L GF13%

PA66美国杜邦70G30HSL玻纤30% 高强度，高刚性

PA66美国杜邦80G33L增韧级 玻纤33% 耐冲

PA66美国杜邦80G25L增韧级 玻纤25% 耐冲

PA66美国杜邦80G33HS增韧级 玻纤33%耐冲

PA66美国杜邦408L耐冲击性/408HS热稳定级

PA66美国杜邦HTNFR52G30BL 防火V0GF30%

PA66美国杜邦FR7026防火V0级7304 NC010

PA66美国杜邦FE5313 FR52G20LX 72G33HS1L标准粘度 抗磨损

PA66美国杜邦FR16,FR60,FR70,防火阻燃V-0等级

PA66德国巴斯夫A3K标准级

PA66德国巴斯夫A3Z增韧级高流动

PA66德国巴斯夫A3EG3玻纤15% 高刚性，尺寸稳定

PA66德国巴斯夫A3EG6玻纤30% 高刚性，尺寸稳定

PA66德国巴斯夫A3EG7玻纤35% 高刚性，尺寸稳定

PA66德国巴斯夫A3EG10玻纤50% 高刚性，尺寸稳定

PA66德国巴斯夫A3X2G5玻纤25% 阻燃V0 红磷无卤

PA66德国巴斯夫A3X2G7玻纤35% 阻燃V0 红磷无卤

PA66德国巴斯夫A3WG5玻纤25%增强级

PA66德国巴斯夫A3WG6玻纤30%增强级

PA性质：结晶性热可塑性塑料，有明显熔点

Nylon6 Tm为220-230 ， Nylon66则为260-270 ，

Nylon本身具吸水基故有吸水性，成形前须干燥，温度过高干燥则尼龙粒变色。

优点：1、具高抗张强度；2、耐韧、耐冲击性特优；

3、自润性、耐磨性佳、耐药品性优；

4、低温特性佳；5、具自熄性；树脂

用途：广泛应用于机械、仪器仪表、汽车部件、电子电气、铁路、

家电、通讯、纺机、体育休闲用品、油管、油箱及一些精密工程制品。

电子电器：连接器、卷线轴 护盖断路器、开关壳座

汽车：散热风扇、门把、油箱盖、进气隔栅、水箱护盖、灯座

工业零件：椅座、自行车输框、溜冰鞋底座、纺织梭、踏板、滑轮

分类：防静电PA，导电PA，加纤防火PA，防火PA，抗紫外线耐候PA，高温挤出级PA。

导电尼龙66：具有良好的耐磨性、耐热性、耐油性及耐化学药品性，

还大大降低了原材料的吸水率和收缩率，

具有优良的尺寸稳定性及优异的机械强度。能满足静电消散和静电放电(ESD)防护的要求

。这些特殊改性材料经特殊配制，

适用于从100到10<sup>12</sup>欧姆/平方(ohms/sq)的表面电阻范围，可用于注塑及挤出等成型。

有很多超越金属和涂装的优点:零件重量较轻，较易处理，运输成本较低。它们的装配简便。

为了标识或美观目的，一些材料可被预先染色，避免费时且昂贵的两次着色加工。

供应大量现货：70G33L，101L，80G33L，A3K，100T，100ST，100P，500P，900P，500T，100AF，500AF，6345A4.....

供应大量(铁氟龙)塑料：RFL-4033，450GL30，450G，6008/0001，6010/0001，F-104，MP1100(粉)，MP1000(粉).....