

环保水性亮油 清漆 水性低温涂料

| | |
|------|--------------------------|
| 产品名称 | 环保水性亮油 清漆 水性低温涂料 |
| 公司名称 | 东莞市金釉发原料有限公司 |
| 价格 | 45.00/千克 |
| 规格参数 | 品牌:金釉发 属性:水性 产地:东莞 |
| 公司地址 | 广东东莞市寮步横坑金银岭工业区嘉信大厦B栋3层 |
| 联系电话 | 18929222095 |

产品详情

光油，清漆 保护玻璃底漆颜色专用亮油

一：光油，清漆产品特点

光油，清漆适用于玻璃工件表面涂装，可起到保护底漆和加强玻璃工件的表面亮度。烘烤温度约在160-180 左右。光油，清漆由改性丙烯酸树脂做主要成膜材料，产品内不含甲醛及二甲苯类有毒物质，以净水作为稀释剂，环保、安全、防火，不燃不爆。漆膜表面的各项性能检测合格，通过符合欧美环保要求ROSH质量技术检测认证。产品对玻璃具有优异的附着性能和光学透明性，高硬度，耐老化性能好，无毒、无污染、不易爆，施工简便。二．光油，清漆性能与指标 附着力(百格法)无脱落
粘度（涂4杯25℃）18-25

硬度 2-4H PH值 8.0-8.5

耐酒精 48小时 固化温度 160-180

耐沸水 30min 固化时间 30-50min

耐水性 240h 光泽度 93 三．光油，清漆使用方法

1．光油，清漆适用于溶剂型烘烤涂料的全部工艺。

2．可对玻璃工艺品进行喷涂、淋涂或浸涂，不论选择哪种施工方法，都应用净水稀释本产品。

3．稀释比例为油：水=1：0.2-0.3，测得涂4杯粘度15秒为佳，可根据现场情况而增减稀释水量。

4．加水稀释后，搅拌均匀，用400目滤布过滤，静置15-30分钟消泡，即可使用施工。5．喷涂后的玻璃工件静置一定的时间（约5分钟），待流平好即可放入烤箱进行烘烤，烘烤温度为160-180度，烘烤20-30分钟。烘烤时间根据光油，清漆膜厚度而调节，漆厚烘时间越长，具体时间由施工现场掌握，但必须使漆膜完全固化。四．光油，清漆包装与储运 1．共有三种包装规格：塑料桶1kg,5kg,25kg。

2．储存：放于阴凉干燥处，保质期为12个月。 3．运输：可根据客户要求送货上门或代办运输。

公司简介：东莞市金釉发化工颜料有限公司是集研发、生产、销售一体化的综合型企业。长期致力于木质家具、玻璃、陶瓷涂装技术的研发，开发了一系列的高科技的玻璃着色产品，丰富了现代木质家具、玻璃艺术的表达内涵。公司由于行业权威技术人才的加盟，拥有多年从业经验的产品工程师和技师，研发能力和技术支持能力在同行业名列前茅。公司座落在东莞市寮步镇横坑金银岭开发区，紧邻交通便利的莞樟公路和东部快速路。

公司产品结构丰富，覆盖了160° C-850° C温度的玻璃着色颜料，主要有水性木质漆水性玻璃烤漆、玻璃颜料、色料（具体如玻璃高温不透明、透明颜料、玻璃低温不透明、透明颜料、贵金属制剂、云彩粉、发泡粉、隔离粉、釉料及其添加剂、胶膜、稀释剂等，竭诚提供各种木质家具、玻璃、陶瓷技术咨询服。由于产品高品质的需要，许多原料直接从意大利、德国进口，引进国外先进的生产工艺，精益求精，狠抓质量关，使我公司产品高质稳定，产品远销西欧、东南亚和全国各地，各地的客户给予了极高的评价。

精干的营销和配送队伍也将使你体会到服务的周到和快捷。我司一概以质量求生存，以创新求发展，秉承顾客至上，诚信待人的宗旨，竭诚欢迎八方来客前来洽谈合作。

主营产品: 色精/色浆/光油/水性玻璃烤漆/水性双组份自干漆/水性仿金漆/水性裂纹漆;水性蒙砂漆、水性荧光漆/水性电镀漆/水性led内涂白漆/水性木器漆/玻璃油漆玻璃陶瓷颜料 油墨 涂料 烤漆;水性陶瓷漆/玻璃漆/高温玻璃;油墨;热弯玻璃油墨;热熔玻璃油墨;玻璃砂/云彩粉/发泡粉;五彩水/金茶水/光亮彩;调墨油/隔离粉/助溶;稀释剂;高温玻璃油墨;钢化玻璃;丝网印刷油墨;玻璃丝网印刷油墨

如有需要的客户请拨打我的手机13717373454（微信同号），我会给您更加详细的报价以及产品详情，谢谢。