

LNG罐,LNG罐

产品名称	LNG罐,LNG罐
公司名称	河南泓阳压力容器有限公司
价格	.00/个
规格参数	20立方LNG储罐:30立方LNG储罐 60立方LNG储罐:100立方LNG储罐 150立方LNG储罐:200立方LNG储罐
公司地址	北环路386号*** (注册地址)
联系电话	13383800101

产品详情

Ing储罐/Ing储罐价格/Ing储罐厂家

发货地址：河南省新乡牧野区

产品规格：5-200立方产品数量：10000.00台包装说明：无需包装单 价：面议

Ing储罐，Ing储罐厂家，Ing储罐生产厂家，Ing储罐价格，Ing储罐规格型号，Ing储罐价格优惠电话13383800101 制造工艺 真空粉末贮槽为双层圆筒结构、内筒及其配管均用奥氏不锈钢制造，外壳用碳钢制造，夹层充满膨胀珍珠岩（又称珠光砂）同时设置了经过特殊处理的吸附剂，并抽成高真空度（0.5~6Pa），容量为200m³以下。工作压力较高（四车间钢包底吹氩两个储槽工作压力为2.0 Mpa），槽外有气化器，既可使槽内升压便于充车，又可直接送出压力气。按用途可分为固定式和运输式两种，固定式主要用于低温液体的贮存，它安装在低温液体的生产地、使用点或供应站；运输式将低温液体从生产地或供应站运往使用点，常有陆运、水运等形式，他们分别称为槽车、拖车及槽船。常压粉末贮槽为平底双层结构，内胆由不锈钢制造，外壳由碳钢制造，内胆装介质，内胆与外壳间的夹层形成一个保冷空间，内胆外壳均为平底结构，罐顶为球缺形。内胆与外壳底部间用泡沫玻璃砖绝热，夹层用珠光砂绝热，外壳设有旋转盘梯，槽顶有操作平台和安全护栏。容量为200m³以上，国内大做到2000m³，与国外相比差距甚远。工作压力较低，34KPa 40Kpa左右，充装靠液体泵或液位差，也可作为氧气调峰供气用，当制氧机短暂停车或氧压低时投用，经泵加压后通过汽化器汽化送入管网。贮槽处于工作状态时，存在着泄漏、超压、爆炸等潜在危险，若及时发现处理发生这些事故前的隐患，就会发展成严重事故。因此制定完善的点检制度并认真执行，对确保贮槽安全运行非常重要。贮槽日常点检主要包括以下内容：

- 1、阀门、管路是否泄露，壳体是否结霜、出汗。
- 2、所有阀门是否处于正常启闭状态。
- 3、仪表（液位计、压力表）工作是否正常，DCS显示参数与现场一次表是否一致。
- 4、储槽压力是否正常，当压力接近或等于高压时，需打开放空阀泄压。

- 5、液体充满率是否超过95%。
- 6、对于常压粉末绝热储槽，密封气是否正常。（50mmH₂O）
- 7、液氧储槽附近严禁放置易燃、易爆物品及一切杂物。
- 8、液氧储槽附近严禁烟火。
- 9、每周至少化验一次储槽液氧中乙炔和总烃含量。0.1×10⁻⁶(v/v)，超过时必须及时排放液氧进行置换处理。
- 10、LNG储槽接地是否良好。
- 11、如果不长期停用，要保证罐内有一定量的液体，以免重新冷却置换罐而用去很长时间。
- 12、支腿是否损坏，基础是否下沉、倾斜、开裂，紧固螺栓完好情况，罐体有无变形。