

在线分析小屋,cems防爆分析小屋厂家

产品名称	在线分析小屋,cems防爆分析小屋厂家
公司名称	河南华隆电气设备有限公司温县分公司
价格	10.00/套
规格参数	品牌:华隆 型号:在线分析 产地:河南
公司地址	焦作温县纬三路东段北侧
联系电话	0391-2506778 15637170997

产品详情

在线分析小屋,cems防爆分析小屋(15637170993闵经理)按国家标准生产,产品符合GB3836标准,质保期一年。在线分析小屋,cems防爆分析小屋是集防爆电器、分析仪表、采样探头、样品预处理、售后维护于一体的系统集成,可极大地减少设计成本、提高设备投运率、增加系统安全性、提高数据准确性、降低维护费用。现状已经广泛应用于电力、冶金、石油、化工等行业。

防爆:分析小屋分为结构防爆、正压防爆小屋。可应用于1类1区场合,其内部可放置1类2区仪表。

框架:分析小屋主体由槽钢焊接而成,为框架式结构。为保证负重,侧墙每米加装负重槽钢一根,墙面每个设备均挂装在槽钢挂架上,而不应安装在侧墙板上。

墙板:分析小屋内外墙板可采用SS316、SS304、碳钢喷塑等材料,板材厚1.5mm;内外墙及屋顶和房顶之间充填保温材料,墙厚75mm。

门窗:设计为1-2个,为外开型非折叠结构。门净尺寸为2000(H)*900(W)。门上开一个500*600观察窗,观察窗为双层抗爆安全玻璃窗,中间安装防静电金属网。每扇门带阻尼限位闭门器和推杆式逃生锁,可选择门打开时有报警提示功能,门外安装有防雨帽和不锈钢孔锁及不锈钢把手。

地板:4-6mm厚花纹钢板,钢板上方可选择覆盖3mm的绝缘橡胶。

房檐:分析小屋顶部四周使用双层屋檐结构,下层屋檐具备集中雨水功能,屋檐下安装4根雨水导流管(每一个房角一个),此导流管延伸至地面,雨水通过此管排放至地面,严禁雨水由屋檐四周溢出后沿侧墙板流下。

通风:分析小屋装有轴流通风机1-2套,其中一套向房内抽气,另一套向房外排气;每套风机外侧安装开口向下、便于拆卸的防风沙罩。每套风机内侧安装百叶窗、当风机启动时自动打开百叶窗,当风机关闭时百叶窗自动关闭,否则可选择进行声光报警提示。

采暖：分析小屋内可选择安装空调及暖气，保证屋内温度恒定。

雨棚：防爆分析小屋内有标准气瓶固定支架和安全链，小屋外有载气瓶固定支架和安全链，小屋外安装设备的墙面安装防雨棚，防雨棚向外延伸600mm宽。

联锁：分析小屋内可选择安装联锁报警系统，当房内有毒、可燃气体超标时，自动启动声光报警器及风机，小屋外配置有灭火器。

供电：分析小屋需两路供电：1、公共设备电源：200VAC
50HZ，供给分析小屋空调、风机、照明等公共设备；2、UPS电源：200VAC
50HZ，供给分析仪。两路电源分别与接线箱及配电箱连接。

其他：小屋外有外壳接地端子。为方便小屋的吊运，小屋屋顶带有起重吊耳。小屋及内部电气设备设有铭牌，所有连接点处打有标记号，并注明走向。小屋应密闭、防雨、防尘、隔热。分析小屋内部所有的气路管线均采用不锈钢管，小屋外部设有总管。在线分析小屋,防爆分析室选华隆。河南华隆电气设备有限公司主要产品有：正压型防爆柜，防爆配电柜，防爆接线箱，防爆分析小屋，防爆配电箱，防爆控制箱柜，防爆变频器，防爆灯具，防爆仪表，防爆管件，不锈钢防爆系列等，产品取得了防爆合格证证书和工业产品生产许可证。我公司是一家专注防爆电气产品研发、设计、生产的生产型企业，拥有国内yiliu的生产设备和检测仪气，生产规模、技术水平和开发能力在国内同行业中处于领先地位。