

DO30-3a型多功能校准仪

产品名称	DO30-3a型多功能校准仪
公司名称	潍坊华泰电子仪器有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	潍坊高新区创业街11号
联系电话	0536-8862289 13176722628

产品详情

DO30-3a型多功能校准仪

[点击图片看大图](#)

一、产品概述

DO30-3a型三用表校准仪适用于检定、校验各种0.5级以下各种万用表、电流、电压表等。可作为高稳定度测试电源使用，配合高等级标准表，校对0.5级以上电流、电压表。

二、主要特点

- 1、5位LED数字显示，具有实际值和百分比两种显示方式。
- 2、超载自动保护，手动复位
- 3、每档电压、电流可以过载10%
- 4、电位器调节和外接数控调节器
- 5、标准RS232接口，可实现与计算机联网（可选）
- 6、校验各种型号的钳形表（选配HT1000A线圈）

三、技术指标

本仪器适合在周围气温0 ~ 40 ;相对湿度80%以下的环境中工作,使用交流220V ± 22V供电,电源频率50Hz ± 5Hz,最大消耗功率不大于150W。

- 1、输出范围: 0 ~ 200mV ~ 1000V ; 0 ~ 100uA ~ 20A ; 10 ~ 24M
- 2、交流频率: 50Hz、60Hz、400Hz
- 3、输出稳定性: DC < 满量程0.01%/2分钟, AC < 满量程的0.03%/2分钟
- 4、交流失真度不大于0.5%
- 5、直流纹波系数不大于0.1%
- 6、外形尺寸: 宽470 × 高160 × 深430 (mm)
- 7、整机重量: 约16kg

输出项目 输出范围 最大输出 准确度 电 压 0 ~ 200mV 30mA

DC: ± (读数0.03%+量程0.02%) AC: ± (读数0.03%+量程 0.07%) 0 ~ 2V 60mA 0 ~ 5V
~ 10V ~ 20V 100mA 0 ~ 200V ~ 500V 60mA 0 ~ 1000V 30mA 电 流 0 ~ 100uA ~ 500uA ~ 2mA ~ 5mA ~ 20
mA ~ 50mA DC: 3V AC: 36V DC: ± (读数0.05%+量程0.02) AC: ± (读数0.03%+量
程0.07%) 0 ~ 200mA ~ 500mA DC: 3V AC: 12V 0 ~ 2A ~ 5A ~ 20A 2V 电 阻 20、 24、 50、 100、 240
、 500 () 1、 2.4、 5、 10、 24 (k) 另加 × 1k、 × 1倍率档位 (即10k ~ 24M) 0.25W
± 0.2%+20m