

# HS专供电厂设备清洗的胶球现在特卖中！红盛厂家

产品名称	HS专供电厂设备清洗的胶球现在特卖中！红盛厂家
公司名称	连云港市红盛橡胶制品有限公司
价格	11.00/个
规格参数	
公司地址	连云港市灌云县南岗镇
联系电话	13961378590

## 产品详情

点进来！！！！

学知识！

认识一个靠实力与品质的公司！

连云港市红盛橡胶制品有限公司

橡胶球 硅胶球 用于医药、矿产、机械、食品、金属冶金、振动筛等行业。

规格： 10、 15、 20、 25、 28、 30、 35、 40、 45、 50、 100等。  
。振动筛分机械防堵网的主要配件。

白色（天然胶）：橡胶球的规格为直径 10mm、 11mm、 15mm、 16mm、 17mm、 18mm、 19mm、 20mm、 22mm、 24mm、 25mm、 28mm、 30mm、 32mm、 35mm、 40mm、 50mm、 83mm、  
棕褐色（丁腈胶）；乙丙胶；聚氨酯胶；硅胶（无色）

用于工作温度达90 的在线式胶球清洗系统(例如在传统电站及核电站中的凝汽器和热交换器，以及低温多级闪蒸式海水淡化装置)。

规格： RS型普通球的尺寸为干态直径24mm，

化学组分：胶球材料基于天然橡胶混合物，并含惰性添加材料。实际混合物的选用应保证综合物理性能、胶球寿命、清洗效果的最优化。胶球材料对健康无害，所有化学组分都允许用在接触食物的场合。

颜色：红色

外观：发泡孔均匀，无明显缺胶现象。

密度：约260kg/m<sup>3</sup>

吸水后密度约1030 kg/m<sup>3</sup>~1100 kg/m<sup>3</sup>

沉降速度：吸水后约4-8cm/S，以保证胶球在水室中均匀分布。

吸水特性：易吸水。使用之前，在容器中将胶球浸入水中挤压数次后，胶球便能沉降。