

# 泰安莱芜曲阜彩色防滑路面

产品名称	泰安莱芜曲阜彩色防滑路面
公司名称	泰安市财通建筑装饰工程有限公司
价格	.00/平米
规格参数	
公司地址	泰安市泰山区南关街北段路西综合楼
联系电话	13105382202 13385388520

## 产品详情

泰安莱芜曲阜聊城陶瓷颗粒彩色防滑路面施工工艺：13385388520 13385388521

- 1、素地要求：混凝土路面基础，应在浇筑一个月后/沥青路面，应在浇筑完成二个月后，铺设彩色陶瓷颗粒路面。施工路面应干燥平整，凹凸不平路面会增加材料的使用量。
- 2、素地清理：用吸尘器或吹风机将路面杂质和灰尘清除干净，路面有深坑或破损，应先进行修补。
- 3、底涂施工：当基面是水泥时用户外道路专用粘接底料按配比搅拌均匀后用辊筒滚涂施工，在沥青路面施工时不用涂刷底涂；
- 4、刮涂树脂粘接料：将彩色路面专用粘接料按配比搅拌均匀后用镬刀齿耙刮涂施工；地面不平整处、凹坑用树脂砂浆材料完全填补平整；
- 5、撒布彩色陶瓷颗粒：将彩色陶瓷颗粒均匀撒布于刚刮涂均匀的彩色路面专用粘接料表面，完全将树脂材料覆盖；(自行车道、人行道陶瓷颗粒建议颗粒粒径大小为【1-2mm】；像公交车站台、高速公路、陶瓷颗粒建议颗粒粒径大小为【2-4mm】。)
- 6、收集多余陶瓷颗粒：在撒完彩色陶瓷颗粒后约5-20分钟时，必须确保此时的彩色路面粘接料没有固化，用吹风机将表层多余的彩色陶瓷颗粒清理干净，同时立即对陶瓷颗粒路面进行压实抹平，这样才能使每一粒陶瓷颗粒都能被粘接料牢牢粘住，不发生掉颗粒现象。

### 陶瓷颗粒彩色防滑路面系列产品

产品名商品描述

商品介绍

规格

称

彩色路彩色陶瓷颗粒防滑路面专用粘接剂（711AB是一款专用于户外彩色陶瓷颗粒防滑路面用的粘接剂 A剂  
面粘接PU-711AB)是一种双组份（环氧/聚氨；无溶剂、无气味、100%固含；粘度低，可在施工时适量加入 剂  
剂 酯）户外专用的粘接剂。高粘接性、20~50%（100目石英砂）骨料；固化快，施工完4小时可放开使 G/  
高耐候性、抗拉伸强优。 用。优异的拉伸强度和粘接力能确保在高荷载的路面的使用。

优异的耐黄变性和耐老化性确保可长期在户外环境中使用。

彩色陶瓷颗粒是近几年世界各国普遍采用的一种新型路面材料；以高岭土、长石、石英和粘土为主要原料，添加无机的耐高温颜料，经高温烧制而成。硬度极高、耐磨、吸热。彩色陶瓷颗粒常用颜色有：红,黄,绿,白,蓝,灰六种，也可以订制颜色。具有防滑耐磨,环保耐腐,吸水率低,色泽鲜艳,高档美观,永不褪色,坚硬牢固,使用寿命长,工艺简单等特点。高耐磨度,颜色鲜艳（比染色骨料效果还要鲜艳）,通体一色,永不褪色（彻底杜绝了染色骨料褪色并会散发异味等非环保的致命缺点）,有极强自洁及不沾尘的特点。无任何毒性及有害物质,节能环保,使用安全。

彩色路面专用底涂JH-107AB是双组份改性环氧底涂，固含量高、具有极好的粘接力

彩色路面专用底涂JH-107AB是专用于混凝土基层、钢结构和铝合金基层的环氧底涂。粘接力好，有韧性。

混凝土裂缝修补剂JH-105AB是由特殊改性环氧、固化剂、助剂等组成，粘度低、渗透力强、固化物收缩小、粘接强度高放热低、适用期长。混凝土裂缝修补剂JH-105AB适用于混凝土道路路面、各类建筑物混凝土结构、桥梁、隧道、岩基细裂缝的灌浆粘接修补，可在无明水的潮湿面作业。具有潮固化功能。