

10KW静音柴油发电机车载能用吗

产品名称	10KW静音柴油发电机车载能用吗
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	.00/个
规格参数	产品编号:TO14000ET
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987644 13020198138

产品详情

10KW静音柴油发电机车载能用吗

大泽动力将无刷同步交流发电机与柴油机曲轴同轴安装，就可以利用柴油发电机组的旋转带动发电机的转子，利用‘电磁感应’原理，发电机就会输出感应电动势，经闭合的负载回路就能产生电流。大泽动力柴油发电机的基本结构是由柴油机和发电机组成，柴油机作动力带动发电机发电。

在使用柴油发电机时在有条件的地方，将电机整体（较好把定子和转于拆开）放到烘箱（炉）中逐渐升温烘烤。烘箱（炉）应能通风。以便带走电机内的潮气，并且较好是夹层的，里层放电机，在外层加热。里层的温度保持在90—100C，而且不能有明火、烟尘以及其他可燃性和腐蚀性气体存在。一般要求连续烘烤8~18h，中间可测量几次电机的绝缘电阻值，直至达到规定值并且稳定为止。

大泽10KW静音柴油发电机组均配置了机组控制屏，不同类型的控制屏将满足用户不同的使用需要。

? 标准屏：即手动控制屏，用户只需要将机组启动电瓶接入，即可就地控制机组启停。

? 自启动控制屏：机组即可就地手动控制，又能遥控启停（收外接信号线控制），用户须正确地将信号控制线接入该屏。

? “三遥”带通讯全自动控制屏：在具备自启动屏功能的基础上，还具有通讯方式，具体通讯及通讯协议请参阅随机资料。

? “ATS”屏（可选件）：发电/市电自动转换开关控制屏。

? 并机屏（可选件）：两台或两台以上全自动（手动）并机控制屏。

【座机手机】：021-51987644 13020198138（微信）/13854026114

产品编号	TO14000ET
2、功率因素	1
3、款式	静音
4、功率因素	1
5、额定功率	10KW
6、较大功率	11KW
7、品牌	大泽动力TOYOTI
8、额定电流	45A
9、额定电压	220 380V
10、相数	单相 三相
11、频率	50HZ
12、噪音水平	60-65分贝
13、启动方式	电启动（选配全自动）
14、净重	230KG
15、额定转速	3000RPM
16、发动机型号	EV80（TOYOTI）
17、压缩比	24：1
18、额定转速	3000（r/min）
19、油箱	28L
20、耗油量	210 G.KW.H（满负载）
21、超载保护装置	有
22、连续工作时间	8H（满负载）
23、发动机类型	V型、双缸、四冲程、风冷、直喷式
24、绝缘等级	F级
25、款式	静音（灰黄.白）
26、燃油型号	0号柴油（夏）-10号柴油（冬）

- 27、尺寸 1060*610*670mm (不含轮子/长*宽*高)
- 28、20尺柜子 25台
- 29、40尺柜子 50台
- 30、60尺柜子 125台
- 31、认证 CE/IS9000/IS2000/CARB/EU/ETL
- 32、工作环境温度 -25 ~ 40
- 33、电压表 有
- 34、润滑油型号 CD级以上或SAE10W-30、15W-40
- 35、随机附件 说明书、保修卡、合格证、安装工具、等易损配件
- 36、自动调速，手推轮子，控油装置

发电机组标准配置如下

电压、电流、频率、机器运行指示、冷却风扇、安全保护：

启动蓄电池及蓄电池启动连接电缆；

工业标准消音器，比其他品牌降低20%

自选配件（费用另计）

ATS自动切换装置 远程遥控启动

特殊改装-车载版本（双层消音） 定制版本-车载版本（双层消音）

执行标准：****认证ISO9001：2000 行业执行标准GB/T2820.1997